

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40

修订日期: 15.09.2021

材料号: 20044-998-00

页 1 的 8

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40

UFI: 0S3W-NJ72-3005-61HU

化学品的推荐用途和限制用途

供应商的详细情况

企业名称:	ROWE Mineralölwerk GmbH	
地区:	Langgewann 101	
	D-67547 Worms	
联系电话:	+49 (0)6241 5906-0	传真: +49 (0)6241 5906-999
电子邮件地址:	info@rowe-oil.com	
网址:	www.rowe-oil.com	
联系人:	sdb@rowe-oil.com	

企业应急电话 (24h): Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

欧盟编号(EC) No. 1272/2008

皮肤过敏 类别 1

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No. 1272/2008

危险成分标示

C14-C16-C18 烷基酚

信号词: 警告

象形图:



危险性说明

可能导致皮肤过敏反应

防范说明

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
 受污染的工作服不得带出工作场地。
 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面罩/戴听力保护装置。
 如皮肤沾染: 用充分清洗水和肥皂。
 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
 脱掉污染的衣服, 清洗后方可重新使用。
 处置内装物/容器根据当地法律法规处理。

其他危害

没有相关信息。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

危险的成分

CAS号	化学品名称	数量
157707-86-3	三聚体, 氢化	2.5 - < 5 %
64742-54-7	馏分油 (石油), 加氢处理重质链烷烃	1 - < 2.5 %
64742-56-9	馏出物 (石油), 溶剂脱蜡轻质石蜡	1 - < 2.5 %
64742-65-0	馏分油 (石油), 溶剂脱蜡重质链烷烃	1 - < 2.5 %
	C14-C16-C18 烷基酚	1 - < 2.5 %
36878-20-3	煤油 (石油), 直馏煤油	1 - < 2.5 %

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

SCL, M-因子和/或ATE

CAS号	EC号	化学品名称	数量
		SCL, M-因子和/或ATE	
64742-54-7	265-157-1	馏分油 (石油), 加氢处理重质链烷烃	1 - < 2.5 %
		吸入: 半致死浓度 (LC50) = >5000 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 (LD50) = >2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = >2000 mg/kg	
64742-65-0	265-169-7	馏分油 (石油), 溶剂脱蜡重质链烷烃	1 - < 2.5 %
		吸入: 半致死浓度 (LC50) = (5.53) mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 (LD50) = >5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = >5000 mg/kg	
36878-20-3	253-249-4	煤油 (石油), 直馏煤油	1 - < 2.5 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = >2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = >5000 mg/kg	

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

若吸入

提供新鲜空气。

若皮肤接触

用很多水清洗。脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。

若眼睛接触

立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。

若食入

立刻漱口, 喝1杯水。

最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

对医生的特别提示

症状处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

依照周边环境决定防火措施。

特别危险性

不易燃。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

火灾时: 使用不受周围空气影响的呼吸防护器。

其他资料

分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**一般提示**

使用个人防护装备

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**其他资料或数据**

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存**操作注意事项****关于安全操作的提示**

不需要特别的预防措施。

关于防火、防爆的提示

不需要特别的防火措施。

针对一般职业卫生保健的提示

脱掉沾染的衣服。休息前和工作结束时请洗手。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

安全储存的条件,包括任何不兼容性**对存放空间和容器的要求**

容器密封好。

共同存放的提示

不需要特别的预防措施。

第8部分 接触控制和个体防护**控制参数****工程控制方法****保护和卫生措施****眼部/面部防护**

戴防护眼罩/戴防护面具。

手部防护

处理化学工作材料时,只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时,必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

皮肤和身体防护

防护服的使用。

呼吸防护

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

第9部分 理化特性**基本物理和化学性质信息**

聚合状态:	液态
颜色:	棕色
气味:	特征性

物理状态变化

熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	没有界定
倾点:	~ -39 °C
闪点:	~ 238 °C

易燃性

固体的/液体的:	不适用
气体:	不适用

爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。没有数据可使用

爆炸下限:	没有界定
爆炸上限:	没有界定

自燃温度

固体:	不适用
气体:	不适用

分解温度:	没有界定
-------	------

助燃特性

没有数据可使用

pH值:	没有界定
------	------

运动粘度: (在 100 °C)	~ 14 mm ² /s
---------------------	-------------------------

水溶性: 由于本物质不溶于水, 不必进行研究。

在其它溶剂中的溶解度

没有界定

正辛醇-水分配系数:	没有界定
------------	------

蒸汽压力:	没有界定
-------	------

相对密度:	~ 0,845 g/cm ³
-------	---------------------------

相对蒸汽密度:	没有界定
---------	------

其他资料或数据**其他安全特性**

固体:	没有数据可使用
-----	---------

蒸发速率:	没有界定
-------	------

其他资料**第10部分 稳定性和反应性****反应性**

当按规定处理和存储时无有害反应。

稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

危险反应

无已知的危险反应。

避免接触的条件

没有/没有

禁配物

没有相关信息。

危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
64742-54-7	馏分油 (石油), 加氢处理重质链烷烃				
	口服	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	大鼠	OECD 401	
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	兔子	OECD 402	
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) >5000 mg/l	大鼠	OECD 403	
64742-65-0	馏分油 (石油), 溶剂脱蜡重质链烷烃				
	口服	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	兔子		
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) (5.53) mg/l	大鼠		
36878-20-3	煤油 (石油), 直馏煤油				
	口服	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	大鼠	OECD 401	
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	兔子	OECD 402	

特异性靶器官系统毒性 反复接触

频繁和持续的接触皮肤可能造成刺激皮肤。

第12部分 生态学信息

生态毒性

本产品不: 生态毒性。

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40

修订日期: 15.09.2021

材料号: 20044-998-00

页 6 的 8

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] [d]	种类	来源	方法
64742-54-7	馏分油 (石油), 加氢处理重质链烷烃					
	鱼类急性 (短期) 毒性	半致死浓度 (LC50) > 1000 mg/l	96 h	Fish	OECD 203	
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h		OECD 201	
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia	OECD 202	
64742-65-0	馏分油 (石油), 溶剂脱蜡重质链烷烃					
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EC50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia pulex (水蚤)		
36878-20-3	煤油 (石油), 直馏煤油					
	鱼类急性 (短期) 毒性	半致死浓度 (LC50) > 100 mg/l	96 h	斑纹鱼	OECD 203	
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 600 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	

持久性和降解性

本产品未经检验。

CAS号	化学品名称				
	方法	值	d	来源	
	评估				
36878-20-3	煤油 (石油), 直馏煤油				
	好氧性的生物学处理	1%	28		
	不容易生物分解(根据OECD标准)				

生物富集或生物积累性

本产品未经检验。

辛醇/水分配系数

CAS号	化学品名称	Log Pow
64742-54-7	馏分油 (石油), 加氢处理重质链烷烃	@1719.B0172 86 >4
64742-65-0	馏分油 (石油), 溶剂脱蜡重质链烷烃	> 3
36878-20-3	煤油 (石油), 直馏煤油	>7,6

土壤中的迁移性

本产品未经检验。

其他有害作用

没有相关信息。

其他资料

避免释放到环境中。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议

勿使之进入地下水或水域。根据官署的规定处理废物。

受污染的容器和包装的处置方法

用很多水清洗。完全清空的包装材料可以回收再利用。

第14部分 运输信息**海运 (IMDG)**

UN号:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国运输名称:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别:	根据运输法规, 未被分类为危险品。

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN号:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国运输名称:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别:	根据运输法规, 未被分类为危险品。

对环境的危害

对环境有害的物质: 不

使用者特殊预防措施

根据运输法规, 未被分类为危险品。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

根据运输法规, 未被分类为危险品。

第15部分 法规信息**化学品的安全、健康和环境条例**

国家的规章

第16部分 其他信息**缩略语和首字母缩写**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

对于缩写和缩略词, 参见在 <http://abbrev.esdscom.eu> 上的表格

根据 GHS 法令混合物及所用评估方法的分级

分类	分级归类程序
Skin Sens. 1; H317	计算方法

H句话的原文是(号码和全文)

H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H317	可能导致皮肤过敏反应
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害

其他资料

该信息建立在我们现有的认知水平之上, 但并不意味着对产品性能的保证, 且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)