

### HIGHTEC Bleiersatz

修订日期: 03.05.2021

材料号: 21500-998-00

页 1 的 10

## 第1部分 化学品及企业标识

### 化学品标识

HIGHTEC Bleiersatz

UFI: ATE6-YMW1-M00N-FH16

### 化学品的推荐用途和限制用途

#### 材料/混合物的使用

润滑剂, 润滑剂 和 蠕变剂

### 供应商的详细情况

企业名称:	ROWE Mineralölwerk GmbH	
地区:	Langgewann 101	
	D-67547 Worms	
联系电话:	+49 (0)6241 5906-0	传真: +49 (0)6241 5906-999
电子邮件地址:	info@rowe-oil.com	
网址:	www.rowe-oil.com	
联系人:	sdb@rowe-oil.com	

**企业应急电话 (24h):** Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

## 第2部分 危险性概述

### 物质/混合物的GHS危险性类别

#### 欧盟编号(EC) No. 1272/2008

吸入危害 类别 1  
 生殖细胞致突变性 类别 1B  
 致癌性 类别 1B  
 危害水生环境-长期危险 类别 3

### GHS 标签要素

#### 欧盟编号(EC) No. 1272/2008

#### 危险成分标示

烃类C11-C14正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-25% )  
 烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )  
 煤油 ( 石油 )  
 石脑油 ( 石油 ), 加氢脱硫

信号词: 危险

象形图:



#### 危险性说明

吞咽并进入呼吸道可能致命  
 可能导致遗传性缺陷  
 可能致癌  
 对水生生物有害并具有长期持续影响

#### 防范说明

使用前取得专用说明。  
 避免释放到环境中。

# HIGHTEC Bleiersatz

修订日期: 03.05.2021

材料号: 21500-998-00

页 2 的 10

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面罩/戴听力保护装置。

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。

如接触到或有疑虑：求医/就诊。

存放处须加锁。

处置内装物/容器根据当地法律法规处理。

## 其他危害

没有相关信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

### 混合物

#### 危险的成分

CAS号	化学品名称	数量
1174522-15-6	烃类C11-C14正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-25% )	50-70 %
1174522-18-9	烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )	30-50 %
	羧酸钾盐	1-10 %
8008-20-6	煤油 ( 石油 )	1-10 %
91-20-3	萘	<1 %
95-63-6	1,2,4-三甲	<1 %
27859-58-1	( 四丙烯 ) 琥珀酸	<1 %
64742-82-1	石脑油 ( 石油 ) , 加氢脱硫	<1 %

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

#### SCL , M-因子和/或ATE

CAS号	EC号	化学品名称	数量
		SCL , M-因子和/或ATE	
1174522-15-6	925-653-7	烃类C11-C14正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-25% )	50-70 %
		吸入: 半致死浓度 ( LC50 ) = >13,1 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 ( LD50 ) = 3400 mg/kg; 经口: 半致死剂量 ( LD50 ) = 5050 mg/kg	
1174522-18-9	920-360-0	烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )	30-50 %
		吸入: 半致死浓度 ( LC50 ) = >5,28 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 ( LD50 ) = 1700 mg/kg; 经口: 半致死剂量 ( LD50 ) = >4150 mg/kg	
91-20-3	202-049-5	萘	<1 %
		经口: 急性毒性估计值 = 500 mg/kg	
95-63-6	202-436-9	1,2,4-三甲	<1 %
		吸入: 半致死浓度 ( LC50 ) = 18 mg/l (蒸汽); 吸入: 急性毒性估计值 = 1,5 mg/l (灰尘/雾气); 经口: 半致死剂量 ( LD50 ) = 5000 mg/kg	
64742-82-1	265-185-4	石脑油 ( 石油 ) , 加氢脱硫	<1 %
		吸入: 半致死浓度 ( LC50 ) = >5610 mg/l (灰尘/雾气); 经皮: 半致死剂量 ( LD50 ) = >2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 ( LD50 ) = >5000 mg/kg	

## 第4部分 急救措施

### 有关急救措施的描述

#### 若皮肤接触

用很多水清洗。立即换掉受污染的衣服。必须医生处理。

#### 若眼睛接触

跟眼镜接触后: 立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。去看眼科医生。

#### 若食入

呕吐时注意窒息危险。 吞咽后用大量水冲洗口腔 ( 只有当该人意识清醒时 ) , 并立即就医。

**最重要的症状和健康影响**

没有相关信息。

**对医生的特别提示**

症状处理。

**第5部分 消防措施****灭火介质****适合的灭火剂**

依照周边环境决定防火措施。

**特别危险性**

不易燃。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

**消防人员的特殊保护设备和防范措施**

佩戴自给式呼吸设备和化学防护服。全套防护衣。

**其他资料**

为了保护人员和冷却容器，在危险区域请使用喷水柱。用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

**第6部分 泄漏应急处理****作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序****一般提示**

提供足够的通风。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护装备

**环境保护措施**

勿使之进入地下水或水域。

**泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料****其他资料或数据**

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

**参照其他章节**

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

**第7部分 操作处置与储存****操作注意事项****关于安全操作的提示**

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

**关于防火、防爆的提示**

不需要特别的防火措施。

**针对一般职业卫生保健的提示**

立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

**安全储存的条件,包括任何不兼容性****对存放空间和容器的要求**

容器密封好。保存在密封情况下。存放在一个闲杂人等不能进入的地点。确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

**共同存放的提示**

不需要特别的预防措施。

**第8部分 接触控制和个体防护**

**控制参数**

**职业接触限值**

化学文摘号	组分名称	ppm	mg/m3	f/ml	类型	标准来源
95-63-6	1,2,4-Trimethylbenzene	25			TWA (8 h)	ACGIH-2020
64742-81-0	Kerosene/Jet fuels, as total hydrocarbon vapor		200		TWA (8 h)	ACGIH-2020
8008-20-6	Kerosene/Jet fuels, as total hydrocarbon vapor		200		TWA (8 h)	ACGIH-2020
91-20-3	萘; Naphthalene		50		PC-TWA	GBZ 2.1-2007
			75		PC-STEL	GBZ 2.1-2007

**生物接触限值**

化学文摘号	组分名称	生物监测指标	生物限值	研究调查材料	采样时间
91-20-3	NAPHTHALENE (ACGIH 2020)	1-Naphthol (with hydrolysis) + 2-Naphthol (with hydrolysis)			End of shift

**工程控制方法**



**工程控制**

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。 39

**保护和卫生措施**

**眼部/面部防护**

戴防护眼罩/戴防护面具。

**手部防护**

处理化学工作材料时，只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时，必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

**皮肤和身体防护**

防护服的使用。

**呼吸防护**

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

**第9部分 理化特性**

**基本物理和化学性质信息**

聚合状态:

颜色: 浅黄色

气味: 特征性

**测试标准**

**物理状态变化**

熔点/凝固点: -30 °C

沸点或初始沸点和沸腾范围: 180-280 °C

闪点:	~ 81 °C
<b>易燃性</b>	
固体的/液体的:	不适用
气体:	不适用
<b>爆炸性特性</b>	
本产品不: 有爆炸危险的。	
爆炸下限:	1 vol. %
爆炸上限:	6 vol. %
自燃温度:	230 °C
<b>自燃温度</b>	
固体:	不适用
气体:	不适用
分解温度:	没有界定
<b>助燃特性</b>	
本产品不: 助燃的。	
pH值:	~ 10
运动粘度:	~ 3.8 mm <sup>2</sup> /s DIN EN ISO 3104
水溶性:	由于本物质不溶于水, 不必进行研究。
<b>在其它溶剂中的溶解度</b>	
没有界定	
正辛醇-水分配系数:	没有界定
蒸汽压力:	没有界定
相对密度:	~ 0,85 g/cm <sup>3</sup>
相对蒸汽密度:	没有界定
<b>其他资料或数据</b>	
<b>其他安全特性</b>	
固体:	0
蒸发速率:	没有界定
<b>其他资料</b>	

## 第10部分 稳定性和反应性

### 反应性

当按规定处理和存储时无有害反应。

### 稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

### 危险反应

无已知的危险反应。

### 避免接触的条件

没有/没有

### 禁配物

没有相关信息。

### 危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

**急性毒性**

**急性毒性**

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
1174522-15-6	烃类C11-C14正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-25% )				
	口服	半致死剂量 ( LD50 ) 5050 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 ( LD50 ) 3400 mg/kg	兔子		
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 ( LC50 ) >13,1 mg/l	大鼠		
1174522-18-9	烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )				
	口服	半致死剂量 ( LD50 ) >4150 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 ( LD50 ) 1700 mg/kg	兔子		
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 ( LC50 ) >5,28 mg/l	大鼠		
91-20-3	萘				
	口服	急性毒性估计值 500 mg/kg			
95-63-6	1,2,4-三甲				
	口服	半致死剂量 ( LD50 ) 5000 mg/kg	老鼠	RTECS	
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 ( LC50 ) 18 mg/l	老鼠	RTECS	
	吸入 气溶胶	急性毒性估计值 1,5 mg/l			
64742-82-1	石脑油 ( 石油 ), 加氢脱硫				
	口服	半致死剂量 ( LD50 ) >5000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 ( LD50 ) >2000 mg/kg	兔子		
	吸入 (4 h) 气溶胶	半致死浓度 ( LC50 ) >5610 mg/l	大鼠		

**测试的补充说明**

根据 ( EC ) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物属于危险品范畴内。 特别危险性

和有害燃烧产物!

**第12部分 生态学信息**

**生态毒性**

对水生生物有害并具有长期持续影响。

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h]   [d]	种类	来源	方法
1174522-15-6	烃类C11-C14正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-25% )					
	鱼类急性 ( 短期 ) 毒性	半致死浓度 ( LC50 ) 9,2 mg/l	96 h			
	对水生藻类和蓝藻具有急性 ( 短期 ) 毒性	ErC50 2,9 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata Pseudokirchneriella subcapitata		
1174522-18-9	烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )					
	鱼类急性 ( 短期 ) 毒性	半致死浓度 ( LC50 ) 10-30 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (彩虹鳟鱼)	OECD 203	
	对水生藻类和蓝藻具有急性 ( 短期 ) 毒性	ErC50 4,6-10 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	
	对甲壳类动物有慢性 ( 长期 ) 毒性	EC50 10-22 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
95-63-6	1,2,4-三甲					
	鱼类急性 ( 短期 ) 毒性	半致死浓度 ( LC50 ) 7,72 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	对甲壳类动物有慢性 ( 长期 ) 毒性	EC50 3,6 mg/l	48 h	Daphnia	ECOTOX	

**持久性和降解性**

本产品未经检验。

**生物富集或生物积累性**

本产品未经检验。

**辛醇/水分配系数**

CAS号	化学品名称	Log Pow
1174522-18-9	烃类C14-C18正构烷烃, 异烷烃, 环芳烃 ( 2-30% )	>3,5
95-63-6	1,2,4-三甲	3,63

**土壤中的迁移性**

本产品未经检验。

**其他有害作用**

对水中生物有害。

**其他资料**

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

**第13部分 废弃处置**

**废弃物处置方法**

**建议**

勿使之进入地下水或水域。勿使进入地下/泥土里。根据官署的规定处理废物。 03.B130099

**受污染的容器和包装的处置方法**

根据指令 2008/98/EC ( 废物框架指令 ) 的有害废物。受污染的包装如同物质材料一样处理。

**第14部分 运输信息****海运 (IMDG)**

<b>UN号:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国运输名称:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国危险性分类:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>包装类别:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。

**空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>UN号:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国运输名称:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国危险性分类:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>包装类别:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。

**对环境的危害**

对环境有害的物质: 不

**使用者特殊预防措施**

根据运输法规, 未被分类为危险品。

**大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code**

根据运输法规, 未被分类为危险品。

**第15部分 法规信息****化学品的安全、健康和环境条例****国家的规章**

聘用限制: 注意青少年工作保护法规定的工作限制。  
注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

**第16部分 其他信息****变更**

此技术说明书与之前的版本有所变更, 变更部分位于: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

**缩略语和首字母缩写**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level



DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 对于缩写和缩略词, 参见在 <http://abbrev.esdscom.eu> 上的表格

#### 根据 GHS 法令混合物及所用评估方法的分级

分类	分级归类程序
Asp. Tox. 1; H304	计算方法
Muta. 1B; H340	计算方法
Carc. 1B; H350	计算方法
Aquatic Chronic 3; H412	计算方法

#### H句话的原文是(号码和全文)

H226 易燃液体和蒸气  
 H302 吞咽有害  
 H304 吞咽并进入呼吸道可能致命  
 H315 造成皮肤刺激  
 H318 造成严重眼损伤  
 H319 造成严重眼刺激  
 H332 吸入有害  
 H335 可引起呼吸道刺激  
 H340 可能导致遗传性缺陷  
 H350 可能致癌  
 H351 怀疑会致癌  
 H372 长期或反复接触会对器官造成伤害  
 H400 对水生生物毒性极大  
 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响  
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响  
 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响  
 EUH066 反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。

#### 其他资料

该信息建立在我们现有的认知水平之上, 但并不意味着对产品性能的保证, 且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。本安全数据页的资料符合印刷时的最佳知识现况。本信息提供您安全的面对技术数据资料提及的产品, 例如在储存、加工、运输和废物清除时的依据。数据不能转用于别的产品。本产品一旦跟其它材料掺杂、混合或加工, 或者在进行一项加工时, 如果没有其他明言提示, 本安全数据

页里的资料不能直接转用到现成新材料。

*(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*