

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

Wysokowydajny olej silnikowy o szerokim spektrum zastosowań w wielu silnikach i agregatach pomocniczych, stworzony specjalnie do potrzeb nowoczesnych stacjonarnych 4-suwowych silników wysokoprężnych i benzynowych.

Opis

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 to wysokowydajny olej silnikowy klasy SAE 15W-40, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Niezwykle wysoka wydajność oleju jest pochodną współdziałania wymienionych wyżej olejów bazowych i specjalnie stworzonych, nowoczesnych dodatków uszlachetniających.

•

Aplikacja

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 został stworzony specjalnie, aby spełniać wymagania poddawanych wysokim obciążeniom 4-suwowych stacjonarnych silników wysokoprężnych i benzynowych. Wyróżnia się bardzo dobrą ochroną antykorozyjną wszystkich części silnika i skutecznie zapobiega powstawaniu osadów. Zapewnia lepszą ochronę przed typowymi problemami nowoczesnych silników łodziowych, takich jak przedostanie się paliwa i wody, gwarantując tym samym dobrą ochronę przed zużyciem i bezpieczną eksploatację. 0

Produkt odpowiada normom EU

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	104,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	140
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

Korzyści

- szerokie spektrum zastosowań w silnikach łodziowych i innych agregatach wysokoprężnych i benzynowych
- perfekcyjna ochrona przed zużyciem i korozją
- lepsza ochrona przed przedostaniem się paliwa i skażeniem wody
- wyjątkowo odporny na ścinanie – „Stay-in-Grade”
- korzystna lepkość niskotemperaturowa zapewnia szybkie smarowanie i niskie „zużycie na skutek zimna”
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom bazowym i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40, zaleca się całkowitą wymianę oleju.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.