

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 este un ulei de înaltă calitate complet sintetic, special pentru utilizarea în cele mai dificile condiții de cursă și utilizat cu succes de diverse echipe de curse pe diverse circuite.

Descriere

X se bazează pe TEHNOLOGIA MULTI-ESTERI care, alături de PAO (poli-alfa-olefină) complet sintetic, de înaltă calitate, creează baza perfectă pentru uleiurile de motor pentru mașini de curse. Aditivii adăugați împrumută acestui produs toate calitățile de care este nevoie, pentru a câștiga o cursă. De asemenea, se acordă o importanță vitală protecției motoarelor de curse, supuse unor sarcini ridicate. Un alt aspect important care definește uleiurile noastre pentru motoarele mașinilor de curse este o stabilitate sporită la nivelul oxidării și vâscozității; o astfel de caracteristică implică avantaje vitale pentru cursele lungi. Cu ajutorul acestei tehnologii, echipa ROWE RACING TEAM a putut încheia o mulțime de curse pe podium. Printre altele dorim să menționăm:

- 8x Locul 1 în circuitul VLN
- 2x Locul 2 în circuitul VLN
- 5x Locul 3 în circuitul VLN
- 1x Locul 3 în Blancpain Sprint Series
- 1x Locul 2 la cursa de 24 de ore de la Nürburgring
- 2x Locul 3 la cursa de 24 de ore de la Nürburgring

Și centrul atenției:

- Victorie totală la legendara cursă de 24 de ore de la Spa-Francorchamps în anul 2016

De la introducerea sa pe piață, HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 a prevenit diverse probleme la motor cauzate de ulei, iar acest lucru a fost posibil în diverse curse, la diverse clase de mașini.

Utilizare

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 este dezvoltat special pentru utilizarea la mașinile de curse supuse unor sarcini ridicate. Este potrivit pentru utilizarea în motoarele cu aspirația naturală cu un număr de rotații ridicat, precum și pentru motoarele supraalimentate, ca de exemplu motoarele turbo sau motoarele cu compresie. Protejează motorul împotriva uzurii și împiedică formarea de resturi care pot duce la defectarea motorului sau turbocompresorului. Acest ulei HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 extrem de stabil este dezvoltat pentru utilizarea în curse de până la 24 de ore și asigură mereu o presiune stabilă a uleiului, precum și o protecție ridicată a componentelor. Astfel că este extrem de potrivit pentru protejarea motorului în timpul diverselor tipuri de curse, precum sprint, dragster, enduro, raliu sau curse montane.

Avantaje

- TEHNOLOGIA unică MULTI-ESTERI garantează o stabilitate ridicată și o protecție sporită a motorului, chiar și pentru cele mai lungi curse de până la 24 de ore
- Ulei de curse special pentru motoarele în 4 timpi
- Ulei de motor de înaltă calitate atât pentru motoarele cu aspirație, precum și pentru motoarele supraalimentate precum motoarele turbo sau motoarele cu compresie
- Se poate folosi atât pentru motoarele cu injecție, cât și pentru motoarele cu carburator
- Împiedică depunerile în turbocompresoare, precum și în alte componente supuse unor sarcini termice ridicate
- Interval mare al temperaturii de operare pentru o utilizare flexibilă
- Protecție incredibilă a componentelor și împotriva uzurii
- Cea mai modernă tehnologie de aditivi pentru o curățare unică a motorului
- Peliculă de ulei extrem de stabilă, chiar și în cele mai dificile condiții de cursă
- Miscibil și compatibil cu uleiurile normale de motor sau cu uleiurile sintetice de motor. Pentru a garanta însă toate avantajele produsului, se recomandă un schimb complet de ulei.

Indicații

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 a fost special dezvoltat pentru utilizarea în cele mai dificile condiții de cursă. S-a acordat o atenție deosebită protecției împotriva uzurii, precum și fiabilității. Din acest motiv recomandăm utilizarea produsului numai în condiții de concurs.



Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	165
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	24,8
Index de vâscozitate	ASTM D-7042	-	184
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4000 @ -25
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	5,75

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

Uzură oțel




Diagrama (sus) indică uzura oțelului; informațiile au fost adunate în urma mai multor curse/curse de test. Uzura oțelului în timpul utilizării uleiului de curse cu reputație bună (dreapta) indică deja un nivel mai mare după cel de-al treilea tur de circuit, în comparație cu uleiul ROWE RACING (stânga), după toate cele 7 curse/curse de test.



Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.

