

## HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 10W

Jednosezonowy olej silnikowy o klasie lepkości SAE 10W.

### Opis

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 10W to jednosezonowy olej silnikowy klasy SAE 10W, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Doskonale nadaje się do silników benzynowych i wysokoprężnych wolnossących i turbodoładowanych.

### Aplikacja

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 10W stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta w pojazdach z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi wolnossącymi i turbodoładowanymi. Nie nadaje się do stosowania w nowoczesnych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi TDI lub z systemem Common Rail.

### Produkt odpowiada normom EU

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D

### Korzyści

- doskonale nadaje się do silników turbodoładowanych
- zapobiega zaklejeniu, zalakowaniu i zakokosowaniu cylindrów, tłoków, zaworów i turbosprężarek
- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom bazowym
- nienaganne działanie popychaczy hydraulicznych (hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego)
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 10W, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

### Typowe cechy charakterystyczne

| Parametry                       | Metoda                      | Jednostka | Wartość |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Gęstość w 15 °C                 | ASTM D-7042                 | g/ml      | 0.853   |
| Lepkość kinematyczna KV 40      | ASTM D-7042                 | mm²/s     | 35,5    |
| Lepkość kinematyczna KV 100     | ASTM D-7042                 | mm²/s     | 6,3     |
| Indeks lepkości                 | ASTM D-7042                 | -         | 130     |
| Temperatura zapłonu             | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C        | 238     |
| Temperatura płynięcia           | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C        | -35     |
| Całkowita liczba zasadowa (TBN) | DIN 51639-1                 | mgKOH/g   | 7,0     |

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.