PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

Wysokowydajny olej silnikowy Fuel Economy na bazie wyselekcjonowanych olejów syntecznych HC Stworzony specjalnie do wymagań silników marki Ford, potrzebujących oleju o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej (HTHS).

Opis

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC to wysokowydajny olej silnikowy, wyprodukowany na bazie olejów syntetycznych HC i specjalnych dodatków uszlachetniających. Spełnia wymagania wymienionych poniżej specyfikacji koncernu Ford odnośnie olejów silnikowych o obniżonej lepkości HTHS (High Temperature High Shear).

Aplikacja

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC został stworzony specjalnie do silników marki Ford i posiada wyjątkowe właściwości oleju lekkobieżnego. Stosowany zgodnie z zaleceniami producenta w silnikach benzynowych i wysokoprężnych koncernu Ford.

Produkt odpowiada normom EU

- ILSAC GF-2
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/-B

Korzyści

- spełnia wymagania specyfikacji koncernu Ford odnośnie olejów silnikowych o obniżonej lepkości HTHS (High Temperature High Shear)
- doskonałe właściwości podczas zimnego rozruchu silnika oraz szybkie smarowanie
- duża oszczędność paliwa dzięki dostosowanej lepkości

- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod ekstremalnym obciążeniem
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom syntezy HC i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających

- niezawodna ochrona przed „czarną mazią”
- nienaganne działanie popychaczy hydraulicznych (hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego)
- niezawodny w zapobieganiu zaklejeniu, zalakowaniu i zakoksowaniu cylindrów, tłoków, zaworów i turbosprężarek
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	60,1
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	10,4
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	162
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

20024 | 10.03.2020

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.