INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC 2-T SCOOTER

Aceite de alto rendimiento, sintético, para motores de dos tiempos refrigerados por aire y agua. Ideal para la lubricación separada y por aceite agregado al combustible.

Descripción

HIGHTEC 2-T SCOOTER es un aceite de alto rendimiento para motores de 2 tiempos elaborado con aceites base minerales y sintéticos selectos. Contiene una composición de aditivos de bajo contenido en cenizas, por lo que su combustión carece prácticamente de residuos. Esto evita la suciedad de las bujías y los sedimentos en sectores críticos como en los aros del émbolo y las ranuras de salida, garantizando de esta forma una larga vida útil del motor.

Aplicación

HIGHTEC 2-T SCOOTER está concebido para su uso multifuncional en motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Es ideal tanto para la lubricación separada como por aceite agregado al combustible. En la lubricación por aceite agregado al combustible hay que tener en consideración la relación de la mezcla indicada en las especificaciones del fabricante de motores.

Cualitativamente equivalente según el derecho UE de conformidad con

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD

Ventajas

- excelente protección al desgaste
- combustión prácticamente sin residuos
- fórmula ""Low Smoke""
- menos sedimentos en los anillos del émbolo, ranuras de salida y bujías
- campo de aplicación multifuncional
- apropiado para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y agua
- apropiado para la lubricación separada y por aceite agregado al combustible

Tabla de mezclas

mixing ratio	2-stroke oil	Fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Color	visuell	-	amber
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	57,5
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	132
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE