

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Mineralny olej silnikowy do chłodzonych powietrzem i wodą silników 2-suwowych. Doskonale nadaje się do smarowania mieszankowego i oddzielnego.

Opis

HIGHTEC 2-T SCOOTER M to wysokowydajny olej do silników 2-suwowych, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych mineralnych olejów bazowych. Wchodzące w jego skład dodatki uszlachetniające charakteryzują się niską zawartością popiołu, dzięki czemu olej praktycznie całkowicie się spala, nie pozostawiając resztek. Zapobiega to zanieczyszczeniu świec zapłonowych i powstawaniu osadów w newralgicznych obszarach, takich jak pierścienie tłokowe i okna wylotowe, wydłużając tym samym żywotność silnika.

Aplikacja

HIGHTEC 2-T SCOOTER M posiada wielofunkcyjne zastosowanie w chłodzonych powietrzem i wodą silnikach 2-suwowych. Nadaje się zarówno do smarowania oddzielnego, jak i mieszankowego. W przypadku smarowania mieszankowego należy uwzględnić stosunek mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

Produkt odpowiada normom EU

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB

Korzyści

- doskonała ochrona przed zużyciem
- praktycznie bezreszkowe spalanie
- redukuje osady na pierścieniach tłokowych, oknach wylotowych i świecach zapłonowych
- wielofunkcyjny zakres zastosowania
- nadaje się do chłodzonych powietrzem i wodą silników 2-suwowych
- nadaje się do smarowania oddzielnego i mieszankowego

Tabela mieszania

mixing ratio	2-stroke oil	Fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.873
Kolor	visuell	-	amber
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	44,8
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	146
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.