

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Полусинтетично високопроизводително моторно масло с оптимизирано вискозитетно-температурно поведение. Специално разработено за съвременни двигатели и Ото или дизелови двигатели за леки автомобили със система за допълнително обработване на отработените газове, вкл. удължен интервал за техническо обслужване, с и без турбо зареждане.

Описание

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 е високопроизводително моторно масло с оптимизиран вискозитетен клас, произведено на основата на напълно синтетични PAO (поли-алфа-олефини) и базови масла с помощта на технология за хидрокрекинг. Оптималното съгласуване на тези базови масла и на специално разработените за тази употреба добавки е в основата на превъзходното ниво на производителност на това моторно масло.



Приложение

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 е разработено специално за актуалния стандарт на Volkswagen VW 508 00 / 509 00. Затова то е изключително подходящо за всички автомобили, които изискват някоя от посочените спецификации във вискозитетен клас SAE 0W-20. HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 гарантира трайна, максимална защита от износване на двигателя при едновременно оптимизирана икономия на гориво и постоянна чистота на двигателя. При това HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 превишава строгите изисквания на Volkswagen във всички задължителни тестове на двигателя.

Разрешения

- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C5

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA A1/B1

Предимства

- с отлично приложение за удължени интервали за техническо обслужване
- понижен вискозитет HTHS за максимална икономия на гориво
- максимална стабилност на окисляване благодарение на специалния състав на базовото масло от синтетични масла HC и изцяло синтетични базови масла PAO
- VW Blue Oil типично оцветяване за избягване на объркване
- най-добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя благодарение на най-ниския клас на вискозитет SAE (SAE 0W)
- максимална защита срещу износване и стабилен смазочен филм и при екстремни натоварвания
- с отлично приложение при турбо двигатели
- иновативна технология на добавките за бъдещи поколения двигатели
- надеждно предотвратява залепване, лакообразуване и карбонизиране на цилиндри, бутала, клапани и турбонагнетатели
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Цвят	visuell	-	blau / blue
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,4
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	165
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5670 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,6

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

