

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT

Отчасти синтетично антифрикционно моторно масло SHPD.

Описание

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT е моторно масло за ултра високо ефективен дизел (UHPD). То се основава на специалния състав на базови масла от синтетични масла HC и изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO), в комбинация с най-модерна технология на добавките. Специално разработено за дизелови двигатели използвани при утежнени условия с удължение на интервалите за техническо обслужване в товарни автомобили, автобуси и технологични машини.

Приложение

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT е разработено специално за използване в дизелови двигатели с високо натоварване с удължени интервали за техническо обслужване на товарни автомобили, автобуси и строителни машини. Модерната му концепция позволява широк спектър на приложение и гарантира сигурна работа, дори при най-тежки условия.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- Cummins 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- GLOBAL DHD-1
- Deutz DQC III-05/III-10
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- CAT ECF-1-a/ECF-2
- DAF HP-2
- Iveco 18-1804 TFE

Предимства

- икономия на гориво благодарение на антифрикционните характеристики
- надежден студен старт и при най-ниски температури
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- позволява най-дълги интервали на смяна съгласно техническите спецификации на производителите
- много нисък разход на масло
- максимална стабилност на окисляване благодарение на специалния състав на базовото масло от синтетични масла HC и изцяло синтетични базови масла PAO
- отлична защита от корозия и черен шлам
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	66,5
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	158
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,3
Киселинна стойност	-	mgKOH/g	< 1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

