

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z

Mineralny wysokowydajny olej silnikowy klasy SAE 20W-40. Specjalnie stworzony do stosowania w motocyklach 4-suwowych z mokrym sprzęgłem w kąpeli olejowej.

Opis

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z to wysokowydajny olej silnikowy klasy SAE 20W-40, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych mineralnych olejów bazowych. Dostosowana lepkość i nowoczesne dodatki uszlachetniające zapewniają wysoki poziom wydajności.

Aplikacja

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z nadaje się do wszystkich motocykli 4-suwowych ze wspólnym obiegiem oleju silnika, sprzęgła i przekładni. Dostosowana lepkość i wysoka stabilność termiczna oleju sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do chłodzonych powietrzem silników motocyklowych. Ponadto spełnia surowe wymagania dotyczące współczynników tarcia JASO MA2, zapewniając optymalną wydajność sprzęgła.

Produkt odpowiada normom EU

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

Korzyści

- doskonała ochrona silnika i przekładni przed zużyciem i korozją
- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
- wyjątkowo odporny na ścinanie – „Stay-in-Grade”
- doskonała wydajność sprzęgła; spełnia zastrzone wymagania JASO MA2
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym mineralnym olejom bazowym i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami do silników motocyklowych Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	118,7
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	125
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.