PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM

Wysokowydajny olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobowych z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, wolnossących i turbodoładowanych. Specjalnie zoptymalizowany pod kątem wymagań pojazdów marki Opel i koncernu GM.

Opis

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM to wysokowydajny olej silnikowy, wyprodukowany na bazie olejów syntetycznych HC i specjalnych dodatków uszlachetniających. Spełnia wymagania wymienionych specyfikacji olejów silnikowych Opel/GM.

Aplikacja

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM został stworzony specjalnie do silników marki Opel/koncernu GM i posiada dobre właściwości przy zimnym rozruchu silnika oraz cechy charakterystyczne dla oleju lekkobieżnego. Stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta w silnikach benzynowych i wysokoprężnych wolnossących i turbodoładowanych, wyprodukowanych przez koncern GM, oraz w wielu innych produktach. Jego nowoczesna koncepcja umożliwia szerokie spektrum zastosowań i gwarantuje bezpieczną eksploatację w każdych warunkach pracy.

Produkt odpowiada normom EU

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.5
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700
- VW 502 00/505 00

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- API CF
- BMW Longlife-01

Korzyści

- szerokie spektrum zastosowań w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, szczególnie w pojazdach marki Opel/koncernu GM
- bezpieczny zimny rozruch silnika również w bardzo niskich temperaturach
- bezpieczna eksploatacja przez cały rok dzięki doskonałej charakterystyce lepkościowo-temperaturowej i wysokiej odporności na ścinanie
- stabilny i trwały film olejowy i optymalna ochrona przed zużyciem nawet przy gorącym oleju i pod ekstremalnym obciążeniem
- doskonale nadaje się do silników turbodoładowanych
- niezawodny w zapobieganiu zaklejeniu, zalakowaniu i zakoksowaniu cylindrów, tłoków, zaworów i turbosprężarek
- bardzo niskie zużycie oleju dzięki bardzo niskim stratom na skutek parowania
- najwyższa stabilność oksydacyjna dzięki wyselekcjonowanym olejom syntezy HC i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających

- niezawodna ochrona przed korozją i „czarną mazią”
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	70,3
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	12,0
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	169
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,7

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.