

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Całkowicie syntetyczny wysokowydajny olej silnikowy, stworzony specjalnie do pojazdów marki VW z systemem LongLife Service (WIV). Możliwość stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z/bez technologii pompowtryskiwaczy.

Opis

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II to wysokowydajny olej silnikowy, wyprodukowany na bazie syntetycznych olejów bazowych i specjalnych dodatków uszlachetniających. Spełnia wymagania specyfikacji VW Longlife VW 506 01 z obniżoną lepkością HTHS i wydajnością pompowtryskiwaczy.

Aplikacja

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II został stworzony specjalnie do silników marki VW i posiada wyjątkowe właściwości oleju lekkobieźnego. Stosowany zgodnie z zaleceniami producenta w silnikach benzynowych i wysokoprężnych koncernu VW z systemem LongLife Service (WIV). HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II jest zalecany szczególnie do stosowania w nowoczesnych agregatach pompowtryskowych i silnikach, wymagających oleju zgodnie z ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5.

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

Korzyści

- spełnia wymagania specyfikacji VW dotyczących pompowtryskiwaczy VW 506 01 z systemem LongLife Service
- nadaje się do silników benzynowych i wysokoprężnych, zarówno z rozdzielaczową pompą wtryskową, jak i z technologią pompowtryskiwaczy
- umożliwia maksymalne przerwy między przeglądami okresowymi zgodnie z zaleceniami wskaźnika przeglądów okresowych
- doskonałe właściwości podczas zimnego rozruchu silnika oraz szybkie smarowanie
- duża oszczędność paliwa dzięki dostosowanej lepkości i specjalnym dodatkom uszlachetniającym
- zapobiega powstawaniu osadów w silniku Dzięki temu gwarantuje optymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji oraz niskie koszty konserwacji
- niskie zużycie oleju dzięki bardzo niskim stratom na skutek parowania
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	174
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.