

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Wysokowydajny olej silnikowy stworzony specjalnie, aby spełniać wymagania zaburtowych silników 2-suwowych. Spełnia wymagania specyfikacji NMMA TC-W3.

Opis

HIGHTEC POWER BOAT 2-T to wysokowydajny olej do silników 2-suwowych, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Wchodzące w jego skład dodatki uszlachetniające charakteryzują się niską zawartością popiołu, dzięki czemu olej praktycznie całkowicie się spala, nie pozostawiając resztek. Zapobiega to zanieczyszczeniu świec zapłonowych i powstawaniu osadów w newralgicznych obszarach, takich jak pierścienie tłokowe i okna wylotowe, wydłużając tym samym żywotność silnika.

Aplikacja

HIGHTEC POWER BOAT 2-T został stworzony specjalnie, aby spełniać wymagania specyfikacji TC-W 3 (Two-Cycle Water-cooled) NMMA (National Marine Manufacturers Association). Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i zużyciem, a dzięki niskiej zawartości popiołu wchodzących w jego skład dodatków uszlachetniających gwarantuje doskonałą czystość wszystkich newralgicznych części silnika oraz bezpieczną eksploatację.

Produkt odpowiada normom EU

- API TC
- NMMA TC-W 3

Korzyści

- perfekcyjna ochrona przed zużyciem i korozją
- praktycznie bezreszkowe spalanie
- redukuje osady na pierścieniach tłokowych, oknach wylotowych i świecach zapłonowych
- wielofunkcyjny zakres zastosowania
- nadaje się do chłodzonych powietrzem i wodą silników 2-suwowych
- nadaje się do smarowania oddzielnego i mieszkankowego

Tabela mieszania

mixing ratio	2-stroke oil	Fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l



HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kolor	visuell	-	blau / blue
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	50,7
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,1
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	133
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.