

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Антифрикционно моторно масло от клас на вискозитет UHPD SAE 10W-40 на основата на базови синтетични масла HC. Специално разработено за дизелови двигатели използвани с удължение на интервалите за техническо обслужване в товарни автомобили, автобуси и технологични машини.

Описание

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA е моторно масло за ултра високо ефективен дизел (UHPD), което се основава на специален състав на синтетични масла HC и най-модерни добавки.

Приложение

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA е разработено специално за използване в дизелови двигатели с високо натоварване на товарни автомобили, автобуси и строителни машини. Съгласно техническите спецификации на производителите то се използва при нормални или удължени интервали за техническо обслужване. Висококачествената формулировка позволява широк спектър на приложение и гарантира сигурна работа, дори при утежнени условия.

Разрешения

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF

Предимства

- икономия на гориво благодарение на антифрикционните характеристики
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет и температура
- надеждна защита от корозия и черен шлам
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- позволява най-дълги интервали на смяна съгласно техническите спецификации на производителите
- много нисък разход на масло благодарение на ниските загуби при изпарение
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и избраните добавки
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.866
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	92,5
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,7
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	150
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6850 @ -25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	15,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,9
Noack	ASTM D5800	%	8,5
Сулфатна пепел	ASTM D874	Тегловен %	1,8

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

