

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40

Wysokowydajny olej silnikowy do stacjonarnych silników gazowych, wymagających oleju silnikowego Low Ash.

Opis

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 to wysokowydajny olej stworzony do silników gazowych z zastosowaniem wysokogatunkowych, stabilnych oksydacyjnie olejów bazowych o zawartości popiołu na poziomie 0,5%.

Aplikacja

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 został stworzony specjalnie do stacjonarnych silników gazowych pracujących pod dużym obciążeniem, które napędzane są gazem ziemnym i biogazem. Nowoczesny system dodatków uszlachetniających w połączeniu z wysokiej klasy olejami bazowymi gwarantuje maksymalne wydłużenie przerw między wymianami oleju oraz bezpieczeństwo podczas eksploatacji. HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 gwarantuje minimalny poziom zużycia i doskonałą czystość silnika nawet w przypadku bardzo wysokich temperatur w komorze spalania.

Specyfikacja

- GE Jenbacher engines type 2 and 3 in fuel class A and B
- GE Jenbacher engines type 4 (Version A and B) and type 6 (up to Version E) in fuel class A and B
- MWM – Natural Gas
- MWM – Biogas

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- Caterpillar
- Cummins QSK, QSV
- MAN (all 2-stroke and 4-stroke marine diesel engines)
- MTU
- Perkins Serie 4000
- Waukesha
- Wärtsilä

Korzyści

- wydłużone okresy przerw między wymianami oleju przy niezmiennej ochronie przed zużyciem i osadami
- najnowsza technologia detergentów
- zoptymalizowany system antyoksydacyjny
- wysoki stopień czystości tłoków i ograniczenie do minimum powstawania mazi
- stworzony do gazu ziemnego, a ponadto możliwość stosowania w przypadku biogazu



HIGHTEC POWERPLANT SAE 40

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.878
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	122,2
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	13,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	106
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	274
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	5.4
Liczba kwasowa	-	mgKOH/g	0.6
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% ciężaru	0,5
Fosfor	-	% ciężaru	0,03

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.