PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20

Zapewniający wyjątkową oszczędność paliwa, wysokowydajny olej silnikowy, stworzony specjalnie do nowoczesnych pojazdów, wymagających oleju klasy SAE 0W-20. Doskonale nadaje się do pojazdów z mikro, pośrednimi i pełnymi systemami hybrydowymi oraz do pojazdów hybrydowych typu plug-in zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 to wysokowydajny olej silnikowy na bazie specjalnego składu olejów syntetycznych HC i całkowicie syntetycznych poli-alfa-olefin (PAO), stworzony specjalnie do nowoczesnych silników benzynowych i hybrydowych.



Aplikacja

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 spełnia wymagania normy API SM/SN oraz ACEA A5/B5. HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 jest stosowany szczególnie w samochodach osobowych marki Mazda i Toyota, jak również w innych pojazdach produkcji europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej. HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 wyróżnia się wyjątkowym potencjałem w zakresie oszczędności paliwa przy jednocześnie bardzo dobrej ochronie przed zużyciem. Nadaje się do wszelkiego typu systemów hybrydowych – hybryd mikro, pośrednich, pełnych oraz plug-in.

Produkt odpowiada normom EU

- ACEA A5/B5
- API SN

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- API CF

Korzyści

- największa oszczędność paliwa
- niskie zużycie oleju oraz niewielkie straty na skutek parowania
- doskonale nadaje się do silników hybrydowych (hybryd mikro, pośrednich, pełnych i plug-in)
- optymalna ochrona nowoczesnych silników z turbodoładowaniem
- bardzo dobre właściwości podczas zimnego rozruchu silnika oraz szybkie smarowanie
- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod ekstremalnym obciążeniem
- najwyższa stabilność oksydacyjna dzięki specjalnemu składowi olejów syntetycznych HC i całkowicie syntetycznych olejów bazowych PAO
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20, zaleca się całkowitą wymianę oleju.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	49,3
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	9,0
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	167
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6030 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,92

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.