

HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z

Високоэффективно моторно масло на основата на базови синтетични масла HC. Специално разработено за използване във високооборотни 4-тактови мотоциклети със съединители работещи в маслена баня.

Описание

HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z е високоэффективно моторно масло, произведено на основата на синтетично масло HC от клас SAE 5W-40. От взаимодействието на избрани базови масла и специално разработени, модерни добавки се получава изключително високото му ниво на ефективност.

Приложение

HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z е изключително подходящо за всички 4-тактови мотоциклети с обща циркулация на маслото на двигателя, съединителя и предавките. То се отличава с възможност за високо термично натоварване и предлага стабилен смазочен филм и при постоянно натоварване и високи обороти. Това гарантира ниско износване на двигателя и модулите на предавките. Едновременно с това обаче то изпълнява и най-строгите изисквания към коефициентите на триене на JASO MA2 за добра ефективност на съединителя.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

Предимства

- отлична защита срещу износване и от корозия на двигателя и предавките
- и при много горещо масло и много високи натоварвания стабилен смазочен филм
- изключителна механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
- отлична ефективност на съединителя; изпълнява завишените изисквания на JASO MA2
- благоприятен нискотемпературен вискозитет, осигурява бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
- може да се смесва и е съвместимо с конвенционални както и синтетични моторни масла за мотоциклети. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	93,0
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	170
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	239
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.