

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50

Wielofunkcyjny olej silnikowy o wysokiej wydajności opracowany specjalnie dla nowoczesnych samochodów osobowych zarówno o wydłużonych, jak i standardowych okresach serwisowych (serwisowanie WIV/LongLife), z układami oczyszczania spalin.

Opis

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50 to olej silnikowy o wysokiej wydajności przeznaczony dla szerokiego zakresu zastosowań, produkowany z wykorzystaniem hydrokrakowanego oleju syntetycznego wzbogaconego o specjalne dodatki uszlachetniające.

Aplikacja

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50 został specjalnie opracowany dla potrzeb nowoczesnych pojazdów napędzanych silnikiem benzynowym i diesla. Spełnia wymagania wielu producentów pojazdów i jednocześnie normy ACEA C3 dotyczącej tak zwanej niskiej zawartości popiołów. Przeznaczony do stosowania w pojazdach wyposażonych w układy oczyszczania spalin (DPF = filtr cząstek stałych), w silnikach VW z pompowtryskiwaczami, a także w pojazdach napędzanych silnikami benzynowymi i diesla, wyposażonymi w turbosprężarkę i bez turbosprężarki, zgodnie ze specyfikacją producenta.

Produkt odpowiada normom EU

- ACEA C3
- API SN

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- API CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- VW 505 00/505 01

Korzyści

- Pierwszorzędna klasa ekonomii do wielofunkcyjnego stosowania w silnikach diesla i benzynowych różnych producentów.
- Niska zawartość popiołów siarczanowych, jak również niska zawartość fosforu i siarki chroni filtry cząstek stałych i katalizatory.
- Zapobiega tworzeniu się osadów w silniku. W rezultacie gwarantuje najwyższą klasę bezpieczeństwa pracy silnika i niskie koszty utrzymania.
- Niskie zużycie oleju dzięki bardzo niskim stratom wskutek parowania.
- Dobre właściwości przy rozruchu zimnego silnika i szybkie smarowanie silnika.
- Mieszalność i kompatybilność z markami oferującymi tradycyjne i syntetyczne oleje silnikowe. Jednak w celu wykorzystania wszystkich zalet HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50, zaleca się pełną wymianę oleju.



HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	114
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	18,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	181
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.