

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT

Сезонное моторное масло на основе минеральных базовых масел с небольшим количеством присадок для ретро- и классических автомобилей.

Описание

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT представляет собой сезонное моторное масло класса SAE 40, изготовленное на основе отборных базовых масел.

Применение

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT успешно используется согласно предписаниям производителя в ретро- и классических автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями. Высококачественные базовые масла и адаптированная композиция присадок с высоким содержанием цинка предотвращают образование отложений, износ и утечки, а также несовместимость материалов. HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT обычно используется для эксплуатации при летних температурах. HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT также используется в коробках передач, если производитель рекомендует использовать соответствующее масло.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API SF/CD

Преимущества

- Отличная совместимость материалов
- Высокое содержание цинка для надежной защиты от износа
- Предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней и клапанов
- Подходящий класс вязкости для эксплуатации в летнее время
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Низкий уровень потерь при испарении обеспечивает малый расход масла
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT, рекомендуется провести полную замену масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.888
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	173,4
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,7
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	92
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	260
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,1
Содержание цинка	-	ppm Zn	1000

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.