

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT

Delikatnie uszlachetniony, jednosezonowy olej silnikowy do old- i youngtimerów, stworzony na bazie mineralnych olejów bazowych.

Opis

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT to jednosezonowy olej silnikowy klasy SAE 20W-20, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych.

Aplikacja

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT jest zgodnie z zaleceniami producenta stosowany z powodzeniem w old- i youngtimerach z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Wysokogatunkowe oleje bazowe i dostosowany skład dodatków uszlachetniających o wysokiej zawartości cynku zapobiegają powstawaniu osadów, zużyciu i nieszczelnościom, jak również ograniczają nietolerancję materiałów. Standardowo HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT stosowany jest do eksploatacji zimowej. HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT jest również stosowany w przekładniach, o ile producent zaleci stosowanie odpowiedniego oleju silnikowego.

Produkt odpowiada normom EU

- API SF/CD

Korzyści

- doskonała tolerancja materiałów
- wysoka zawartość cynku w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed zużyciem
- zapobiega zaklejeniu, zalakowaniu i zakoksovaniu cylindrów, tłoków i zaworów
- klasa lepkości dostosowana do eksploatacji w warunkach zimowych
- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
- niewielkie straty na skutek parowania gwarantują niskie zużycie oleju
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom bazowym
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	47,6
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	122
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1670 @ -15
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	5,7
Udział cynku	-	ppm Zn	1000

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.