

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

Антифрикционно моторно масло UHPD (ултра високо ефективен дизел) на основата на базови синтетични масла HC.

Описание

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M е моторно масло за ултра високо ефективен дизел (UHPD) на основата на най-модерните добавки и базови синтетични масла HC. Специално разработено за дизелови двигатели MAN EURO VI с турбо зареждане и модерни системи за неутрализиране на отработените газове според спецификация MAN M 3377.

Приложение

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M е разработено специално за използване в дизелови двигатели с високо натоварване с удължени интервали за техническо обслужване на товарни автомобили, автобуси и строителни машини. Съвременната му концепция позволява широк спектър на използване съгласно техническите спецификации на производителите измежду които и дизеловите двигатели MAN EURO VI според спецификация MAN M 3377. Този продукт се отличава и със сигурна работа и при uteжнени условия.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Предимства

- икономия на гориво благодарение на антифрикционните характеристики
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- надеждна защита от корозия и черен шлам
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- позволява удължен интервал за смяна
- много нисък разход на масло
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.863
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	113,2
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,3
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	155
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.