

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40

Высокопроизводительное масло для тронковых поршней корабельных двигателей и блочных тепловых электростанций.

Описание

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40 — это высокопроизводительное масло для тронковых поршней современных корабельных двигателей и стационарных дизельных моторов, работающих на традиционных видах топлива.

Применение

Высокопроизводительное масло для среднеходных 4-тактных тронковых двигателей, а также вспомогательных агрегатов, работающих на тяжелом высокосульфированном нефтяном топливе.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API CF

Преимущества

- Защита от коррозионного износа
- Предотвращает накопление отложений в области поршневых колец
- Обладает очень высокой температурной и окислительной стабильностью
- Справляется с возможным попаданием небольшого количества воды
- Обладает очень хорошими свойствами при воздействии высокого давления, защищающими детали двигателя даже в режиме тяжелой нагрузки

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	144
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	104
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	40
Температура вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	270

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

