

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 to wielofunkcyjny olej typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) .

Opis

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 to wielofunkcyjny olej typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) , przeznaczony do mocno obciążonych silników wysokoprężnych średniej prędkości, które pracują na paliwie resztkowym i zostały wyprodukowane przed 2010 rokiem.

Aplikacja

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 został stworzony do spalających paliwo resztkowe silników napędowych i pomocniczych średniej prędkości, wykorzystywanych w przemyśle i żegludze.

Produkt odpowiada normom EU

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.914
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	141
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	101
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	50

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

