

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40-S

Olej silnikowy SHPD z dużą rezerwą mocy. Opracowany specjalnie do stosowania w silnikach diesla narażonych na wysokie obciążenia różnych producentów. Takie silniki stosowane są w pojazdach ciężarowych, maszynach przemysłowych, jak również w maszynach rolniczych i budowlanych.

Opis

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40-S jest olejem silnikowym typu Super High Performance Diesel (SHPD). Szeroki zakres zastosowań uzyskano dzięki połączeniu wybranych hydrokrakowanych syntetycznych olejów bazowych z zaawansowanymi dodatkami uszlachetniającymi.

Aplikacja

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40-S stosowany jest w silnikach benzynowych i diesla różnych producentów poddawanych wysokim obciążeniom zgodnie ze specyfikacjami producentów. Nowoczesna formuła umożliwia szeroki zakres zastosowań i gwarantuje bezpieczną pracę we wszystkich warunkach.

Korzyści

- Pierwsza klasa ekonomii do wielofunkcyjnego stosowania w silnikach diesla i benzynowych różnych marek.
- Odpowiedni do stosowania w pojazdach użytkowych, maszynach przemysłowych, jak również maszynach rolniczych i budowlanych.
- Spełnia wymagania europejskich, amerykańskich i japońskich producentów.
- W szczególności przeznaczony do silników turbodoładowanych.
- Niezawodnie zapobiega adhezji, powstawaniu osadów i koksowaniu cylindrów, tłoków, zaworów oraz turbosprężarek.
- Bezpieczniejsza praca przez cały rok.
- Tworzy stabilny film smarujący, nawet gdy olej jest gorący i przy nadmiernych obciążeniach; zapewnia najlepszą ochronę przed zużyciem.
- Niezwykła stabilność przy naprężeniach stycznych – utrzymuje właściwości oleju.
- Niskie zużycie oleju i zwiększona ochrona przed utlenianiem.
- Mieszalność i kompatybilność z tradycyjnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi. Jednak w celu wykorzystania wszystkich zalet HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40-S, zaleca się pełną wymianę oleju.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.871
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	101,3
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.