PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ

Gotowy do użycia płyn do chłodnic na bazie wody zapewniający najwyższą ochronę i wydajność układu chłodzenia (nie jest to płyn niezamarzający). Przeznaczony do stosowania w silnikach pojazdów wyścigowych i wyczynowych.

Opis

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ to wysokogatunkowy płyn do chłodnic, niezawierający azotynów, aminów i fosforanów (ready to use).

Aplikacja

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ został stworzony, aby spełniać wymagania stosowanych w sportach rajdowych silników aluminiowych i żeliwnych. HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ znajduje również zastosowanie w bardzo gorących regionach, gdzie szczególną wagę przykłada się do niezawodnej ochrony przed osadami, korozją, spienianiem i optymalnego odprowadzania ciepła. HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ jest natychmiast gotowy do użycia.

Produkt odpowiada normom EU

- ASTM D3306
- ASTM D4340
- ASTM D4985
- SAE J1034

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- JIS K 2234

Korzyści

- gotowa mieszanka – natychmiast gotowa do użycia
- ochrona przed zamarzaniem do -5 °C
- doskonałe przenoszenie ciepła
- zapobiega problemom z powodu nieodpowiedniej jakości wody
- możliwość stosowania w silnikach żeliwnych i aluminiowych
- skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów
- bardzo dobra i trwała ochrona przed korozją
- doskonała ochrona przed kawitacją
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- w nieograniczonym stopniu kompatybilny ze wszystkimi materiałami stosowanymi standardowo w układzie chłodzenia Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ, zaleca się całkowitą wymianę chłodziwa.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.0041
Temperatura zamarzania	-	°C / °F	-5
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-5
Temperatura wrzenia	ASTM D 1120	°C	~103


Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ

Porównanie zużycia stali przez ścieranie



Schemat (wyżej) przedstawia zużycie stali przez ścieranie kumulujące się przez wiele wyścigów/jazd próbnych. Zużywanie się stali przez ścieranie przy stosowaniu znanego oleju wyścigowego (po prawej) okazuje się już po 3. biegu większe niż przy stosowaniu oleju ROWE RACING (po lewej) po wszystkich 7 wyścigach/jazdach próbnych łącznie.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.