

HIGHTEC ANTIFREEZE

Висококачествен концентрат за защита от замръзване на радиатора без съдържание на нитрити, амини и фосфати.

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE е висококачествен концентрат защита от замръзване на радиатора без съдържание на нитрити, амини и фосфати. Защишава надеждно от отлагания и пенообразуване в чугунени и алуминиеви двигатели съгласно предписанията на производителите.

Приложение

HIGHTEC ANTIFREEZE е разработено за изискванията на алуминиеви и чугунени двигатели. То защитава надеждно от отлагания и пенообразуване и така осигурява оптимално отвеждане на топлината. Съгласно предписанията на производителите се използва в много двигатели с вътрешно горене.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

Предимства

- може да се използва в чугунени и алуминиеви двигатели
- предотвратява надеждно отлаганията
- много добра и трайна защита от корозия
- предотвратява кавитацията
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- качествата за защита от корозия изпълняват изискванията на VW TL 774-C (G11)
- може да се смесва и има съвместимост с други антифризи на същата спецификация. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC ANTIFREEZE, се препоръчва цялостна смяна на охлаждащата течност.

Таблица за смесване

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.112
Цвят	visuell	-	blau / blue
Кинематичен вискозитет KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	25
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
Точка на кипене	ASTM D 1120	°C	> 160
pH-стойност	ASTM D1287	-	8,0 - 8,5
Температура образуване на ледени кристали 1:1 KF:вода	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.