

HIGHTEC ANTIFREEZE

Koncentrat płynu do chłodziw klasy premium, wykonany na bazie monoetylenoglikolu. Nie zawiera azotynów, aminów i fosforanów.

Opis

HIGHTEC ANTIFREEZE to wysokogatunkowy koncentrat płynu do chłodziw, niezawierający azotynów, aminów i fosforanów. Niezawodnie chroni przed powstawaniem osadów i piany w silnikach żeliwnych i aluminiowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Aplikacja

HIGHTEC ANTIFREEZE został stworzony, aby spełniać wymagania silników aluminiowych i żeliwnych. Skutecznie chroni przed powstawaniem osadów i piany, zapewniając tym samym optymalne odprowadzanie ciepła. Stosowany zgodnie z zaleceniami producenta w wielu silnikach spalinowych.

Produkt odpowiada normom EU

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

Korzyści

- możliwość stosowania w silnikach żeliwnych i aluminiowych
- skutecznie zapobiega powstawaniu osadów
- bardzo dobra i trwała ochrona przed korozją
- zapobiega kawitacji
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- właściwości antykorozyjne spełniają wymagania specyfikacji VW TL 774-C (G11)
- mieszalny i kompatybilny z innymi koncentratami służącymi do ochrony przed zamarzaniem o tej samej specyfikacji Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ANTIFREEZE, zaleca się całkowitą wymianę chłodziwa.

Tabela mieszania

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.112
Kolor	visuell	-	blau / blue
Lepkość kinematyczna KV 20	ASTM D-7042	mm²/s	25
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
Temperatura wrzenia	ASTM D 1120	°C	> 160
Wartość pH	ASTM D1287	-	8,0 - 8,5
Temperatura płatków śniegu 1:1 KF:woda	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.