

HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13

Ottimo concentrato antigelo a lunga durata di ultima generazione, formulato con glicole monoetilenico e glicerolo. Non contiene nitrito, ammina e fosfato. Protezione affidabile per motori in alluminio e ghisa.

Descrizione

HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 è un ottimo concentrato antigelo a lunga durata di ultima generazione, formulato con glicole monoetilenico e glicerolo. La percentuale di glicerolo utilizzata, a base di materie prime, riduce le emissioni di CO₂ durante la produzione di circa l'11%. HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 non contiene nitrito, ammina e fosfato e pertanto contribuisce a proteggere l'ambiente.

Utilizzo

HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 è stato appositamente formulato per soddisfare le ultime specifiche antigelo G13 della Volkswagen (TL 744-J). È compatibile con le specifiche precedenti G12++/G12+ (TL 774-G/-F) e offre una protezione affidabile ai motori in alluminio e ghisa contro i residui e la formazione di schiuma, garantendo un'ottima dispersione del calore.

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- JIS K 2234

Tavolo di miscelazione

- Conforme alle attuali specifiche VW TL 774-J (G13)
- Compatibile con le specifiche precedenti della VW, G12++ e G12+ (TL 774-G/-F)
- Utilizzabile per l'impiego nei motori in ghisa e alluminio
- Riduzione delle emissioni di CO₂ durante la produzione di circa l'11%
- Non contiene nitriti, ammine e fosfati, pertanto contribuisce a proteggere l'ambiente
- Prevenzione di residui per una maggiore affidabilità
- Ottima protezione permanente contro la corrosione
- Eccezionale protezione contro la cavitazione Minima formazione di schiuma
- Miscelabile e compatibile con altri concentrati antigelo con le stesse specifiche. Per sfruttare al meglio tutti i vantaggi del prodotto HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13, si raccomanda un cambio di refrigerante completo.

Avvertenze

A causa della percentuale di glicerolo utilizzata, la protezione antigelo può essere determinata solamente con speciali rifrattometri 'G13'. L'utilizzo di rifrattometri standard fornisce misurazioni incorrette.

Tabella di miscelazione

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE	H2O
-36 / -33	1	1
-24 / -11	1	1,5
-17 / 1	1	2

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.143
Colore	visuell	-	magenta
Viscosità cinematica KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	25
Punto di ebollizione	ASTM D 1120	°C	> 170
Valore pH	ASTM D1287	-	8,6
Punto di cristallizzazione 1:1 KF:acqua	ASTM D1177	°C / °F	-36 / -32,8

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.