PRODUKTINFORMATION



HIGHTEC LEAD SUBSTITUDE / BLEIERSATZ

Kraftstoff-Additiv. Schützt vor Verschleiß an Ventilsitzen und Ventilen, wenn von verbleitem auf unverbleites Benzin umgestellt wird.

Beschreibung

HIGHTEC LEAD SUBSTITUDE / BLEIERSATZ schützt ältere Motoren ohne gehärtete Ventilsitze bei der Verwendung von bleifreiem Benzin.

Anwendung

Zum Schutz von Motoren die für den Betrieb mit verbleitem Benzin konzipiert wurden und nicht mit gehärteten Ventilsitzen ausgestattet sind. Diese Motoren können unter Zugabe von HIGHTEC LEAD SUBSTITUDE / BLEIERSATZ mit umweltfreundlichem, bleifreiem Benzin betrieben werden.

Vorteile

- Schutz von Ventilsitzen gegen Verschleiß
- Reduzierung von Ventilgeräuschen
- · leichte Anwendung im Dosiergebinde

Hinweise

Dosierung 1:1000

Beispiel

- · 20ml ausreichend für 20l Kraftstoff
- 50ml ausreichend für 50l Kraftstoff

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

