

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP

发动机油添加剂。再生处理废旧、硬化和脆性弹性体、塑料和橡胶密封件，并使其重新变得具有延展性。

说明

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP
再生处理橡胶、弹性体和塑料密封件，
并进而减少轴密封圈、阀盖、阀杆和其他密封件的油耗。

应用

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP
减少因发动机中脆性和裂开的密封件而产生的油耗。 HIGHTEC
OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP
在换油后添加到发动机油中，并热身发动机。大约 700 - 1,000
km 后密封效应发挥作用。为了长时间减少油耗，
应定期在每次换油后添加。

优势

- 减少排气中的蓝烟
- 再生处理和保养弹性体、塑料和橡胶密封件
- 防止车库、车道入口内和道路上产生油迹
- 减少汽油和柴油发动机的油耗，
并因而实现保护环境的目的
- 适用于涡轮增压发动机、催化器和柴油颗粒过滤器
- 可以避免昂贵的维修
- 无需拆卸工作
- 减少发动机噪音
- 与所有市售的矿物和合成发动机油相容

提示

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP
并不能修复机械损坏。不适用于带湿运行油浴离合器的摩托车。
剂量- 一罐 (250 ml) 足够用于处理 3-5 l 发动机油

