

## HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Високоэффективно трансмисионно масло за диференциали и механични предавателни кутии с LS (Limited Slip).

### Описание

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS е високоэффективно трансмисионно масло за диференциали и механични предавателни кутии с LS (Limited Slip), произведено на основата на синтетични масла HC.

### Приложение

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS се използва като мултифункционално трансмисионно масло в диференциали и механични предавателни кутии на леки и товарни автомобили, автомобили с повишена проходимост както и технологични машини. Благодарение на специалния състав на добавките може да се използва допълнително и в блокиращи диференциали с ламелени съединители.

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

### Предимства

- първокласен рационализиран продукт с мултифункционално приложение в диференциали и механични предавателни кутии, с и без блокиращ диференциал.
- отлична защита срещу износване и от корозия
- отлична поносимост на синхронност
- висока термостабилност и стабилност на окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специални добавки
- изключителна механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
- и при много горещо масло и много високи натоварвания стабилен смазочен филм, благодарение на това намалено износване, както и ниски шумове на трансмисията
- благоприятен нискотемпературен вискозитет, който осигурява подобрена лекота на превключване, бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични трансмисионни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS, се препоръчва цялостна смяна на трансмисионното масло.

### Указания

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS не е подходящ за употреба в степенни автоматични скоростни кутии, в DCT/DSG-скоростни кутии с двоен съединител, работещ в маслена баня или CVT- (безстепенни автоматични) скоростни кутии.

### Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	82,0
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	17,1
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	221
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.