

HIGHTEC ATF 8000

Мултифункционално ATF (Automatic-Transmission-Fluid) от поколение DEXRON IIIG.

Описание

HIGHTEC ATF 8000 е ATF (Automatic-Transmission-Fluid) от поколение DEXRON IIIG. От взаимодействието на избрани синтетични базови масла HC и специални добавки се получава неговата изключителна ефективна мощност. За приложение в автоматични предавателни кутии, кормилни управления и хидравлични системи на леки автомобили, автомобили с промишлено предназначение и строителни машини.

Приложение

HIGHTEC ATF 8000 е разработен специално за добри охлаждащи качества и постоянни стойности на триене. Той се използва съгласно техническите спецификации на производителите в множество агрегати. Намира приложение в ръчни и автоматични предавателни кутии, серво управления, силови съединители и като агент за силови предавателни кутии в много хидравлични приложения.

Разрешения

- MAN 339 Type V1/Z1
- MB-Freigabe 236.1
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D, 14A (ZF registration No. ZF001938)

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DEXRON IIIG
- MERCON
- Allison C-4
- CAT TO-2
- Ford M2C195-A
- MB 236.5
- ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- MB 235.71/236.7

Предимства

- много добър рационализиран продукт с мултифункционално приложение в много агрегати
- подобрени постоянни стойности на триене
- отлично поведение при превключване при ниски температури
- добри качества на защита срещу износване за надеждно функциониране и срок на експлоатация
- много добра стабилност на стареене и окисляване
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- защитава от корозия, износване и отлагания
- неутрално към материали на уплътнения
- може да се смесва и има съвместимост с други ATF масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC ATF 8000, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Указания

HIGHTEC ATF 8000 не е подходящо за използване в скоростни кутии DCT/DSG (двоен съединител) или CVT (безстепенна автоматика).

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Цвят	visuell	-	rot / red
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	38,6
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,8
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	180
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.