INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

Aceite para engranajes High Performance para ejes de transmisión sometidos a grandes esfuerzos en turismos, camiones, autobuses, máquinas de construcción y agrícolas.

Descripción

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140 es un aceite de alto rendimiento para engranajes elaborado con aceites base selectos que posee excelentes propiedades de protección contra el desgaste y la clase de viscosidad SAE 85W-140.

Aplicación

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140 se utiliza según las especificaciones del fabricante en ejes de transmisión de turismos, camiones, autobuses, máquinas de construcción y agrícolas ofreciendo la máxima protección al desgaste.

Cualitativamente equivalente según el derecho UE de conformidad con

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A

Ventajas

- excelente protección al desgaste
- excelente capacidad de soportar carga bajo grandes esfuerzos permanentes
- muy estable al cizallamiento - ""Stay-in-Grade""
- película lubricante estable y protección al desgaste segura también con aceite caliente y sometido a grandes esfuerzos
- buena amortiguación de ruidos
- buena lubricación y ""desgaste en frío"" reducido
- excelente protección anticorrosiva
- buena compatibilidad con las juntas
- baja formación de espuma también con un alto número de revoluciones
- mezclable y compatible con otros aceites para engranajes. Si bien, para agotar todas las ventajas de HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140 se recomienda realizar un cambio de aceite completo.

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.905
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	327,1
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	27,5
Índice de viscosidad	ASTM D-7042	-	113
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE