

HIGHTEC ATF 9000

Wielofunkcyjny wysokowydajny płyn ATF (Automatic Transmission Fluid) do stosowania w nowoczesnych automatycznych przekładniach stopniowych europejskich, amerykańskich i azjatyckich producentów w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych.

Opis

HIGHTEC ATF 9000 to wysokowydajny płyn ATF o niezwykle szerokim zakresie zastosowania w nowoczesnych automatycznych przekładniach stopniowych. Doskonała wydajność płynu jest pochodną współdziałania najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających i specjalnie wyselekcjonowanych olejów syntetycznych HC

Aplikacja

HIGHTEC ATF 9000 to wielofunkcyjny płyn ATF, który łączy wymagania powszechnie stosowanych specyfikacji amerykańskich, europejskich i azjatyckich producentów.

Specyfikacja

- MAN 339 Type V1/Z11/Z2
- MB-Freigabe 236.9
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937)

Produkt odpowiada normom EU

- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C-4
- MB 236.6
- ZF TE-ML 16L, 16R, 17C

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- Aisin Warner JWS 3309/3314
- Allison TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V2/Z3
- MB 235.71/236.8/236.10/236.11/236.91
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Voith H55.6336.xx (G1363)
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

Korzyści

- doskonały olej racjonalizujący ATF
- zapobiega błędnym dyspozycjom
- upraszcza przechowywanie
- doskonałe zachowanie podczas zmiany biegów w niskiej temperaturze
- trwale wysoki poziom współczynników tarcia
- optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, zapewniające niezawodne działanie i najwyższą trwałość
- doskonała odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami ATF. Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ATF 9000, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.



HIGHTEC ATF 9000

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kolor	visuell	-	rot / red
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,2
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	185
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	195
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -35

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

