

HIGHTEC TF-TO4 SAE 50

Високоэффективно мултифункционално трансмисионно масло (UTTO), предназначено основно за строителни и технологични машини, с предавателни механизми и хидравлика.

Описание

HIGHTEC TF-TO4 SAE 50 е произведено на основата на избрани базови масла и специални добавки високоэффективно UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). То е разработено специално за изискванията на Caterpillar TO-4 спецификация.

Приложение

HIGHTEC TF-TO4 SAE 50 е мултифункционално масло за строителни, технологични и селскостопански машини. Използва се в съответствие с инструкциите на производителя за предавателни механизми с висока мощност, трансферни кутии, крайни задвижвания и хидравлични системи. HIGHTEC TF-TO4 SAE 50 може да се смесва и има съвместимост с предходните масла CAT-TO 2, както и с конвенционалните хидравлични и моторни масла. Благодарение на това е възможно безпроблемно преминаване от едно към друго.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CF/GL4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Tremec/TTC
- Eaton

Предимства

- може да се смесва и има съвместимост с CAT-TO2, конвенционални хидравлични и моторни масла
- отлично поведение при пенообразуване
- високи постоянни стойности на триене за запазваща се спирачна мощност
- отлична защита срещу износване на предавателни кутии и хидравлика
- мултифункционално приложение в при трансмисии с голяма мощност, трансферни кутии, крайни задвижвания и хидравлични системи
- добри характеристики на вискозитет и температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- добра стабилност на окисляване благодарение на избраните базови масла и специалните добавки
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични мултифункционални масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC TF-TO4 SAE 50, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.905
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	226,0
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	19,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	98
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	280
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,8

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.