

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Изцяло синтетично високоефективно всесезонно трансмисионно масло за предавателни кутии и диференциали с и без блокиращ диференциал.

Описание

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS е високоефективно трансмисионно масло за предавателни кутии и диференциали с LS (Limited Slip). То се основава на изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO) и естери, в комбинация с най-модерна технология на добавките. С отлично приложение при използване при леки и товарни автомобили, автомобили с повишена проходимост както и технологични машини.

Приложение

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS се използва съгласно техническите спецификации на производителите в оси на леки, товарни автомобили, автомобили с повишена проходимост както и технологични машини. Благодарение на специалния състав на добавките е отличен за диференциали с или без блокиращи диференциали с ламелени съединители.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61

Предимства

- добър рационализиран продукт за предавателни кутии и диференциали с и без блокиращ диференциал
- отлична защита срещу износване и защита от корозия и при екстремни условия
- най-висока стабилност на окисляване благодарение на специалния състав на базовите масла от изцяло синтетични PAO и естери
- много добра механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
- и при много горещо масло и много високи натоварвания стабилен смазочен филм, благодарение на това намалено износване, както и ниски шумове на трансмисията
- благоприятен нискотемпературен вискозитет осигурява бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични трансмисионни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS, се препоръчва цялостна смяна на трансмисионното масло.

Указания

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS не е подходящо за използване в автоматични скоростни кутии, в скоростни кутии DCT/DSG (двоен съединител) или CVT (безстепенна автоматика).

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	164,3
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	26,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	199
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.