

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Полностью синтетическое высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло для осевых редукторов и раздаточных коробок с блокирующимися дифференциалами или без них.

Описание

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS представляет собой высокопроизводительное трансмиссионное масло для осевых редукторов и раздаточных коробок, оснащенных механизмом ограниченного скольжения LS (Limited Slip). Оно изготовлено на основе полностью синтетических ПАО (полиолефины) и эфиров в сочетании с самой современной технологией присадок. Отлично подходит для использования в легковых и грузовых автомобилях, внедорожниках и рабочих машинах.

Применение

Согласно предписаниям производителя HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS используется главным образом для мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и рабочих машин. Благодаря специальной композиции присадок оно идеально подходит для агрегатов с самоблокирующимися дифференциалами с многодисковыми муфтами и без них.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- BMW (Hinterachsgeltriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61

Преимущества

- Хороший универсальный сорт для осевых редукторов и раздаточных коробок с блокирующимися дифференциалами или без них
- Отличная защита от износа и коррозии даже в экстремальных условиях
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции базовых масел на основе полностью синтетических ПАО и эфиров
- Отличная устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках, а также снижение износа и сокращение шумов передаточного механизма
- Оптимальная низкотемпературная вязкость обеспечивает быстрое промасливание и низкий «холодный износ»
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

Указания

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS не подходит для использования в автоматических передачах, двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	164,3
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	26,5
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	199
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

