

HIGHTEC ATF 9002

Wysokowydajny płyn ATF (Automatic Transmission Fluid) został specjalnie dostosowany do wymagań skrzyń automatycznych i rozdzielczych Mercedes-Benz z i bez regulowanego sprzęgła ciernego blokującego przekładnię hydrokinetyczną.

Opis

HIGHTEC ATF 9002 to wysokowydajny płyn ATF na bazie najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających i specjalnie wyselekcjonowanych olejów syntetycznych HC. Został specjalnie dostosowany do wymagań w zakresie komfortu skrzyń automatycznych Mercedes-Benz z regulowanym sprzęgłem ciernym blokującym przekładnię hydrokinetyczną.

Aplikacja

HIGHTEC ATF 9002 jest zalecany do skrzyni rozdzielczej 4-Matic klasy Mercedes M i R (typy W164 i W251), w których mogą być stosowane wyłącznie oleje zgodne z dopuszczeniem MB 236.12. Ponadto HIGHTEC ATF 9002 jest z powodzeniem stosowany w 5-stopniowej skrzyni automatycznej z regulowanym sprzęgłem ciernym blokującym przekładnię hydrokinetyczną (KUB), jak również we wcześniejszych przekładniach, bez regulowanego sprzęgła ciernego blokującego przekładnię hydrokinetyczną. HIGHTEC ATF 9002 stosowany jest jako olej racjonalizujący również w wielu agregatach z zaleceniem dotyczącym napełniania DEXRON III.

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- DEXRON III
- MB 236.10 (NAG 1)
- MB 236.12 (NAG 2)

Korzyści

- bardzo dobry olej racjonalizujący o wielofunkcyjnym zastosowaniu w wielu agregatach
- doskonałe zachowanie podczas zmiany biegów w niskiej temperaturze
- dostosowane właściwości współczynników tarcia w celu zapewnienia komfortowej zmiany biegów
- zapobiega uciążliwym drganiom na skutek tarcia
- doskonała stabilność współczynników tarcia
- optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, zapewniające niezawodne działanie i najwyższą trwałość
- doskonała odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami ATF. Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ATF 9002, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Kolor	visuell	-	rot / red
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	37,7
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	165
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgawann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.