

HIGHTEC ATF 9600

Високо ефективно ATF (Automatic-Transmission-Fluid). Изпълнява най-новата спецификация на General Motors DEXRON VI.

Описание

HIGHTEC ATF 9600е високоефективно ATF с най-модерна концепция и изпълнява най-високите изисквания на новата GM спецификация DEXRON VI. С отлично приложение при използване в съвременни степенни автоматични скоростни кутии и кормилни системи.

Приложение

HIGHTEC ATF 9600 се препоръчва за използване в съвременни степенни автоматични скоростни кутии и хидравлични кормилни управления на леки автомобили, ванове и автомобили с промишлено предназначение. Тъй като DEXRON VI е съвместим задължително в низходящ ред за приложения GM, HIGHTEC ATF 9600 може да се използва в агрегати, които изискват по-ранни спецификации DEXRON (IIIH, IIIG, IIE, и т.н.).

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DEXRON VI

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- MERCON SP
- Aisin Warner AW-1
- BMW ETL 7045 E/ETL 8072 B/83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6)
- Honda DW-1
- Hyundai SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Mazda FZ
- MB 236.41
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- ZF S671 090 255

Предимства

- най-модерна технология за отлично натоварване и стабилност на стойностите на триене
- подобрен комфорт при превключване и за по-стари автоматични скоростни кутии
- трайно добро натоварване на механиката през целия интервал на смяна
- отлично поведение при превключване при ниски температури
- най-добри качества на защита срещу износване за надеждно функциониране и най-дълъг срок на експлоатация
- отлична стабилност на стареене и окисляване
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- защитава надеждно от корозия, износване, образуване на шлам и залепания
- може да се смесва и има съвместимост с други ATF масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC ATF 9600, се препоръчва цялостна смяна на трансмисионното масло.

Указания

HIGHTEC ATF 9600 не е подходящо за използване в скоростни кутии DCT (двоен съединител) или CVT (безстепенна автоматика).



HIGHTEC ATF 9600

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.847
Цвят	visuell	-	rot/red
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	29,5
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,1
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	164
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-47

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

