

HIGHTEC ATF 9006

Wysokowydajny płyn ATF o obniżonej lepkości dla zapewnienia lepszej wydajności paliwa.

Opis

HIGHTEC ATF 9006 to wysokowydajny płyn ATF o niskiej lepkości na bazie najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających i specjalnie wyselekcjonowanych olejów syntetycznych HC. Został stworzony specjalnie pod kątem wymagań nowoczesnych stopniowanych przekładni automatycznych w SUV-ach oraz pojazdach klasy średniej i premium.

Aplikacja

HIGHTEC ATF 9006 został dostosowany do specjalnych wymagań nowoczesnych stopniowanych przekładni automatycznych, montowanych w dysponujących dużą mocą pojazdach wyższej klasy średniej i premium, a także w SUV-ach. Jego wysoki poziom współczynników tarcia zapewnia praktycznie bezpośrednie przenoszenie wysokich momentów obrotowych, umożliwiając w ten sposób spontaniczną i sportową zmianę biegów. Dlatego HIGHTEC ATF 9006 zalecany jest szczególnie do pojazdów, które często wykorzystywane są do sportowego trybu jazdy i z wykorzystaniem pełnej mocy. Jego doskonała stabilność współczynników tarcia gwarantuje niezmienną wydajność podczas zmiany biegów przez cały okres między wymianami.

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- MERCON SP/LV
- Aisin Warner AW-1
- BMW 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6)
- Ford WSS-M2C938-A
- Honda DW-1
- Hyundai SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Mazda FZ
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- ZF S671 090 255

Korzyści

- dostosowane właściwości współczynników tarcia, umożliwiające spontaniczną i sportową zmianę biegów
- skutecznie zapobiega drganiom na skutek tarcia
- doskonała stabilność współczynników tarcia przez cały okres między wymianami
- obniżona lepkość dla zapewnienia lepszej wydajności paliwa
- doskonałe zachowanie podczas zmiany biegów w niskiej temperaturze
- optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, zapewniające niezawodne działanie i najwyższą trwałość
- doskonała odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami ATF. Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ATF 9006, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.



HIGHTEC ATF 9006

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Kolor	visuell	-	amber
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,3
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	153
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

