

HIGHTEC ATF 9005

Wysokowydajny płyn ATF (Automatic Transmission Fluid) o niskiej lepkości, zapewniający maksymalną wydajność paliwa. Specjalnie dostosowany do wymagań 7-stopniowych skrzyń automatycznych Mercedes-Benz, produkowanych od 6/2010 r.

Opis

HIGHTEC ATF 9005 to wysokowydajny płyn ATF (Automatic Transmission Fluid) o obniżonej lepkości na bazie specjalnego składu olejów syntetycznych HC i całkowicie syntetycznych poli-alfa-olefin (PAO). Specjalnie stworzony w celu zapewnienia maksymalnej wydajności paliwa w 7-stopniowych skrzyniach automatycznych Mercedes-Benz (NAG-2).

Aplikacja

HIGHTEC ATF 9005 został dostosowany do specjalnych wymagań 7-stopniowych skrzyń automatycznych Mercedes-Benz (NAG-2/wzór konstrukcyjny 722.9 od 21.06.2010 r.). Jego zoptymalizowany system współczynników tarcia zapewnia komfortową zmianę biegów, nawet przy wykorzystaniu pełnej mocy, która utrzymuje się przez cały okres między wymianami. Obniżona lepkość i zoptymalizowana charakterystyka lepkościowo-temperaturowa umożliwiają wyraźne ograniczenie zużycia i emisji CO₂. HIGHTEC ATF 9005 nie jest wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi specyfikacjami ATF.

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- MB 236.15

Korzyści

- obniżona lepkość dla zapewnienia maksymalnej wydajności paliwa
- dostosowane właściwości współczynników tarcia w celu zapewnienia komfortowej zmiany biegów
- skutecznie zapobiega drganiom na skutek tarcia oraz szarpaniu przy zmianie biegów
- doskonała stabilność współczynników tarcia przez cały okres między wymianami
- doskonałe zachowanie podczas zmiany biegów w niskiej temperaturze
- optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, zapewniające niezawodne działanie i najwyższą trwałość
- najwyższa stabilność oksydacyjna i odporność na starzenie dzięki specjalnemu składowi olejów syntetycznych HC i całkowicie syntetycznych olejów bazowych PAO
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami ATF o tej samej specyfikacji Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ATF 9005, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Kolor	visuell	-	blau / blue
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	24,3
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	5,3
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	165
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.