

HIGHTEC VINTAGE SAE 140

Сезонное трансмиссионное масло класса API GL-3 на основе минеральных масел для механических коробок передач и осевых редукторов.

Описание

HIGHTEC VINTAGE SAE 140 представляет собой трансмиссионное масло класса SAE 140, изготовленное на основе отборных минеральных базовых масел. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках.

Применение

В соответствии с предписаниями производителя HIGHTEC VINTAGE SAE 140 используется для подвергающихся нормальным нагрузкам механических коробок передач, а также осевых редукторов со спиральными шестернями при средних и высоких нагрузках и оборотах.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API GL-1/2/3

Преимущества

- Высокая степень защиты от износа и коррозии при одновременной хорошей совместимости с цветными металлами
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и высоких нагрузках, а также снижение износа и сокращение шумов передаточного механизма
- Подходит для несинхронизированных и синхронизированных коробок передач
- HIGHTEC VINTAGE SAE 140 может смешиваться и обладает отличной совместимостью с традиционными, а также синтетическими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	353,8
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	25,8
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	96
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

