

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy zgodny z DOT 4.

Opis

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4 to całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy o udoskonalonej charakterystyce w suchej i mokrej temperaturze wrzenia, wyprodukowany na bazie glikoli z inhibitorami oksydacji i korozji. Skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych pęcherzyków pary z powodu bardzo wysokich rezerw w suchej i mokrej temperaturze wrzenia.

Aplikacja

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4 jest stosowany w hydraulicznych układach hamulcowych i układach sprzęgła zgodnie z zaleceniami producenta. Jest mieszalny i kompatybilny z dostępnymi na rynku płynami hamulcowymi zgodnie z DOT 3, DOT 4 oraz DOT 5.1.

Produkt odpowiada normom EU

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- MB 331.0

Korzyści

- wielofunkcyjne zastosowanie w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, autobusach, jak również w maszynach rolniczych i budowlanych, gdy wymagany jest płyn hamulcowy zgodny z jedną z wymienionych specyfikacji
- bardzo wysokie suche i mokre temperatury wrzenia zapewniają dodatkową ochronę przed powstawaniem pęcherzyków pary w przypadku intensywnej eksploatacji układu hamulcowego
- wstecznie kompatybilny z konwencjonalnymi płynami DOT 3 i DOT 4
- ochrona hydraulicznego układu hamulcowego i układu sprzęgła przed osadami i korozją
- mieszalny i kompatybilny z innymi syntetycznymi płynami hamulcowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu, zaleca się całkowitą wymianę płynu.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.08
Lepkość w temp. -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Temperatura wrzenia ERBP	FMVSS 116	°C	260
Temperatura wrzenia mokrego – ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	180

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.