

HIGHTEC HLP 22

Многофункционално смазочно масло за хидравлики, индустриални предавателни кутии и лагери

Описание

HIGHTEC HLP 22 е хидравлично масло, което съдържа добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. HIGHTEC HLP 22 съдържа активни вещества, които гарантират чиста хидравлика.

- HIGHTEC HLP 22 е многофункционално смазочно масло за високи натоварвания, което подобрява поведението в зоната на нееднородно триене и по този начин предотвратява триенето респ. колебанията при триене в следствие на боксуване. Трябва да се подчертае добрата способност за защита от корозия, способността за почистване и възпрепятстване на образуването на шлам.
- HIGHTEC HLP 22 надвишава изискванията към хидравлични масла HLP съгласно DIN 51524 част 2 за хидравлики.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP)
- ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM)
- AFNOR NF E 48-603 (HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Предимства

- висока защита срещу износване
- добра защита от корозия
- термично стабилно
- устойчива на окисляване
- добра способност към деаерация и пенообразуване
- хидролитична устойчивост
-

Препоръка

- инструментални, строителни и текстилни машини
- масло за сработване на агрегати и машини
- масло за проверка на функции
- Масло за първоначална експлоатация, също и за презокеански експорт
- при доставки в лед
- електрически ламелени съединители
- леярни
- циментови фабрики
- хидравлики в селското стопанство

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	4,4
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	110
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
FZG A/8.3/90 (мин.)	DIN 51351/2	SKS	11
Корозия на мед 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Корозия на стомана, A=дестилирана вода	DIN 51585	Ranking	0-A

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.