

HIGHTEC HLP 46 HVI-S

Półsyntetyczny olej hydrauliczny typu multigrade o wysokim wskaźniku lepkości do stosowania w układach hydraulicznych, przekładniach przemysłowych i łożyskach.

Opis

HIGHTEC HLP 46 HVI-S to olej hydrauliczny zawierający dodatki uszlachetniające zapobiegające korozji, zużyciu i tarcia.

- HIGHTEC HLP 46 HVI-S ma wysoki wskaźnik lepkości, który ułatwia używanie nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych.
- HIGHTEC HLP 46 HVI-S zawiera dodatki gwarantujące ciągłą czystość układów hydraulicznych.
- HIGHTEC HLP 46 HVI-S to uniwersalny olej smarujący o wysokiej nośności zwiększającej wydajność w warunkach o zmiennym tarcia, dzięki czemu zapobiega tarcia i drganiom ciernym spowodowanym zjawiskiem „stick-slip”. Dobra charakterystyka wydzielania powietrza (LAV) i tworzenia się piany. Zapewnia dobrą ochronę przed zużyciem i ma dobre właściwości czyszczące, a także dobrą charakterystykę przenoszenia szlamu.
- HIGHTEC HLP 46 HVI-S przewyższa wymagania dotyczące olejów hydraulicznych według normy DIN 51524, część 3, w zakresie układów hydraulicznych i dotyczące olejów smarujących według normy DIN 51517, część 3, w zakresie smarowania obiegowego.

Korzyści

- Wysoki poziom ochrony przed zużyciem.
- Pierwszorzędna wydajność VT.
- Dobra ochrona przed korozją.
- Stabilność termiczna.
- Odporność na utlenianie.
- Dobra charakterystyka wydzielania powietrza i tworzenia się piany.
- Odporność hydrolityczna.

Rekomendacja

- HIGHTEC HLP 46 HVI-S zalecany jest jako/do:
- olej do docierania, także w przypadku wysyłki morskiej w razie mokrej dostawy
- elektryczne sprzęgła wielopłytkowe
- cementownie
- maszyny budowlane
- układy hydrauliczne stosowane w rolnictwie;

Produkt odpowiada normom EU

- DIN 51524, p. 1, 2, 3 (HL, HLP, HVLP)
- ISO 6743/4 (HV)
- ISO 11158 (HV)
- AFNOR NF E 48-603 (HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.848
Kolor	visuell	-	gelb/yellow
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,4
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,1
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Zapach	-	-	characteristic

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.