

HIGHTEC BIO HLP 46 S

Ekologiczny, łatwo biodegradowalny olej hydrauliczny na bazie syntetycznych estrów do wszystkich instalacji hydraulicznych.

Opis

HIGHTEC BIO HLP 46 S stanowi nieszkodliwą dla środowiska naturalnego alternatywę dla olejów hydraulicznych na bazie oleju mineralnego. Produkt łatwo biodegradowalny zgodnie z MITI. Nie rozpuszcza się w wodzie i w przypadku wycieku, wzgl. strat oleju, np. na skutek pęknięcia węża, utrzymywany jest w znacznym stopniu w górnych warstwach gleby, gdzie szybko ulega biodegradacji.

Produkt odpowiada normom EU

- ISO 15380

Korzyści

- bardzo wysoki indeks lepkości, charakter wielosezonowy
- bardzo wysoka temperatura zapłonu
- wysokie temperatury zastosowania, maks. do 130°C
- łatwo biodegradowalny
- ekologiczny

Rekomendacja

HIGHTEC BIO HLP 46 S powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania się

- płynu hydraulicznego do wód gruntowych lub ścieków. Należy tu wymienić wszelkie urządzenia, które
 - wykorzystywane są do oczyszczania i ochrony wód lub w strefie wód powierzchniowych, np.
 - oczyszczalnie ścieków
 - pogłębiarki i koparki pływające
 - agregaty hydrauliczne wykorzystywane w lesie i na otwartym terenie
 - maszyny do prac ziemnych w dorzeczach
 - przeciskanie rur i drażnienie tuneli
 - służowe instalacje hydrauliczne i jazy rzeczne
- HIGHTEC BIO HLP 46 S może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:
- HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46.

Powiadomienia

HIGHTEC BIO HLP 46 S powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania się

- płynu hydraulicznego do wód gruntowych lub ścieków. Należy tu wymienić wszelkie urządzenia, które
 - wykorzystywane są do oczyszczania i ochrony wód lub w strefie wód powierzchniowych, np.
 - oczyszczalnie ścieków
 - pogłębiarki i koparki pływające
 - agregaty hydrauliczne wykorzystywane w lesie i na otwartym terenie
 - maszyny do prac ziemnych w dorzeczach
 - przeciskanie rur i drażnienie tuneli
 - służowe instalacje hydrauliczne i jazy rzeczne
- HIGHTEC BIO HLP 46 S może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:
- HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46.



HIGHTEC BIO HLP 46 S

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.919
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,2
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	187
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12
Liczba surowców odnawialnych		%	>70

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.