

HIGHTEC ZH-M

Wysokowydajny specjalistyczny olej hydrauliczny o doskonałej charakterystyce niskotemperaturowej na bazie mineralnych olejów bazowych.

Opis

HIGHTEC ZH-M to wysokowydajny specjalistyczny olej hydrauliczny o zoptymalizowanej charakterystyce niskotemperaturowej. Bazuje na nowoczesnych dodatkach uszlachetniających i wyselekcjonowanych mineralnych olejach bazowych. Specjalnie przeznaczony do stosowania w centralnych układach hydraulicznych.

Aplikacja

HIGHTEC ZH-M został stworzony specjalnie do stosowania w centralnych układach hydraulicznych, wspomaganych układach kierowniczych, sterowaniu dachu samochodu, hydropneumatycznych układach jezdnych i amortyzatorach. Jego doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach stałych wysokich temperatur, jak również wysoką czułość reakcji.

Produkt odpowiada normom EU

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- MB 343.0

Korzyści

- doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa i wysoka odporność na ścinanie
- wysoka czułość reakcji nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
- dobra odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki specjalnym mineralnym olejom bazowym
- dobre właściwości ochrony przed korozją, które zapewniają niezawodne działanie nawet w warunkach stałych wysokich temperatur i ekstremalnych obciążeń
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami do centralnych układów hydraulicznych o tej samej specyfikacji Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ZH-M, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	21,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	280
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-51

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

