

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID

Високоэффективно масло за кормилни уредби на основата на минерални базови масла за приложение в хидравлични серво управления.

Описание

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID е масло за кормилни уредби с отлично поведение при ниски температури от поколение DEXRON IID за приложение в хидравлични серво управления.

Приложение

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID е разработено специално за използване в класически хидравлични серво управления. Отличните му характеристики на вискозитет и температура гарантират сигурна работа при продължителни високи температури, също както и плавно сработване при много ниски температури.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09

Предимства

- отлични характеристики на вискозитет и температура и висока механична устойчивост
- поведение на плавно сработване и при екстремно ниски температури
- отлична стабилност на стареене и окисляване
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- неутрално към материали на уплътнения
- може да се смесва и е съвместимо с други масла за кормилни уредби на същата спецификация. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID, се препоръчва задължително цялостна смяна на маслото.

Указания

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID не бива да се смесва с течности на гликолова или силиконова основа (напр. спирачни течности DOT 3/4/5.1 или DOT 5).

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.857
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,6
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	187
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	212
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.