

HIGHTEC CGLP 68

Smary specjalistyczne do smarowania prowadnic ślizgowych i prowadnic łoża

Opis

Oleje do prowadnic ślizgowych i prowadnic łoża HIGHTEC CGLP 68 bazują na wysokogatunkowych rafinacjach solwentowych i specjalnych, niezawierających popiołu dodatkach uszlachetniających. Dlatego też nie zawierają cynku. Oprócz dodatków przeciwdziałających starzeniu, antykorozyjnym i EP zawierają w szczególności dodatki zapobiegające efektowi „stick-slip”, który występuje szczególnie w obrabiarkach, w których stosowane są bardzo małe prędkości posuwu i / lub których sanie prowadnic łoża poddawane są wysokim obciążeniom. Oleje do prowadnic ślizgowych i prowadnic łoża HIGHTEC CGLP 68 gwarantują wysoką ochronę przed zapiekaniem w strefie tarcia półpłynnego.

- Oleje do prowadnic ślizgowych i prowadnic łoża HIGHTEC CGLP 68 posiadają wysoką przyczepność, skutecznie chronią powierzchnię przed korozją i wykazują wyraźną tendencję do demulgacji, jak również dobrą kompatybilność z mieszalnymi z wodą smarami chłodniczymi.

Produkt odpowiada normom EU

- DIN 51 502
- ISO 6743/13

Korzyści

- wysoka przyczepność
- dobre właściwości smarujące i ślizgowe
- odporny na wodne media do obróbki metali
- dobra odporność na oksydację
- dobra ochrona przed korozją CGLP 68 może być również stosowany jako olej hydrauliczny

Rekomendacja

CGLP 68: do obrabiarek, które posiadają kombinowane zasilanie prowadnicy hydraulicznej i prowadnicy łoża. Olej spełnia również wymagania normy DIN 51 524 Część 2 (oleje HLP).

- CGLP 220: Do poddawanych wysokim obciążeniom prowadnic łoża o niewielkich prędkościach posuwu. Do pionowych prowadnic ślizgowych w wiertarkach słupowych, tłocznikach, prasach itp., w których zalecane są oleje CGLP.

Powiadomienia

CGLP 68: do obrabiarek, które posiadają kombinowane zasilanie prowadnicy hydraulicznej i prowadnicy łoża. Olej spełnia również wymagania normy DIN 51 524 Część 2 (oleje HLP).

- CGLP 220: Do poddawanych wysokim obciążeniom prowadnic łoża o niewielkich prędkościach posuwu. Do pionowych prowadnic ślizgowych w wiertarkach słupowych, tłocznikach, prasach itp., w których zalecane są oleje CGLP.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Korozja miedzi 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm²	42
Temperatura zapłonu COC	DIN ISO 2592	°C	220
Korozja stali	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.